

Specifikime teknike loti I

Nr	Destinacioni	Emërtimi	Specifikime teknike
1		Dollap frigoriferik -2/+8 °C	Frigorifer freskues vertikal me 2 porta + 3 plane magazinimi per porte. Temperatura nga -2/+10 °C. Kapaciteti 1400 LT. Volumi freskues NETO 909.5 LT. Ftohja me ventilim. Jashte dhe brenda i bere me celik INOX 304 (pervec pjeses së poshtme + tavanit te jashtem, dhe pjeses se pasme te jashtme prej celiku te galvanizuar). Izolimi me poliuretan, me trashesi 60 mm. Dyer me vetembyllje. Termostat digital. Shkrirje automatike dhe me 4 kembe te rregullueshme. Tensioni i punes : 230/1/50 Hz. Fuqia : 400-480 watt. Gaz: R452a/R455a. DIM. 1400/1420 x 800/840 x 2030/2100 mm.
2		Dollap frigoriferik -2°C /-22°C	Frigorifer ngrires vertikal me 1 porte + 4 plane magazinimi. Temperatura nga -2/-22 °C. Kapaciteti 700 LT. Volumi ngrires neto 454.74 LT. Ftohja me ventilim. Jashte dhe brenda i bere me celik INOX 304 (pervec pjeses së poshtme + tavanit te jashtem, dhe pjeses se pasme te jashtme prej celiku te galvanizuar). Izolimi me poliuretan, me trashesi 60 mm. Dyer me vetembyllje. Termostat digital. Shkrirje automatike dhe me 4 kembe te rregullueshme. Tensioni i punes : 230/1/50 Hz. Fuqia : 650-700 watt. Gaz: R452a/R455a. DIM. 680/710 x 800/820 x 2030/2100 mm.
3		Sobe profesionale	Sobë elektrike profesionale me 4 plitka. Syprina me celik INOX 1.5 mm, me qoshe te rrumbullakosura per te shmangur demtimet dhe per te lehtesuar pastrimin. E pajisur me mbrojtje termostatike. Temperatura e pllakës 90-450 °C, me 6 pozicione. Fuqia total 10-11 KW, tensioni 400V/3NPE, 50 Hz. Soba qendron e vendosur mbi një kabinet neutral INOX me dy kanata, me nje plan te poshtem magazinimi. I pajisur me 4 kembe INOX me regjister. DIM. 800x700x850/870 mm.

4	Friteze	Friteze elektrike profesionale me nje vaske. Kapaciteti i vaskes 12 LT. Fuqia total 11 Kw, tensioni 400V/3NPE, 50Hz. E pajisur : me termostat pune termostat sigurie dhe valvol sigurie. Permasat e koshit 260x270x115 mm. Friteza qendron e vendosur mbi një kabinet neutral INOX me dy kanata, me nje plan te poshtem magazinimi. I pajisur me 4 kembe INOX me regjister. DIM. 400x700x850/870 mm
5	Zgare	Zgare elektrike profesionale. Sipërfaqe e pllakës e ndarë në dy pjesë. Gjysma është e sheshtë dhe gjysma është me kanale me thellësi 3-5 mm. Fuqia total 8-9 KW, tensioni 400V/3NPE, 50Hz. E pajisur me 2 zona kontrolli te tempratures, me termostat 50-300 °C. Zgara qendron e vendosur mbi një kabinet neutral INOX me dy kanata, me nje plan te poshtem magazinimi. I pajisur me 4 kembe INOX me regjister. DIM. 800x700x850/870 mm.
6	Grires kuzhine (Cuter)	Grirës kuzhine (Cutter). Fuqia - 0.35 KW, tensioni 230V/1PH/50Hz, Shpejtësia 1500-1800 rpm. Kapaciteti - 3.3 lt. DIM. 380 x 320 x 270 mm
7	Furre	Furrë profesionale elektrike, me ventilim dhe avull. Kapaciteti 6 tava GN1/1. Fuqia 7-8 KW, tensioni 400V/3NPE/50Hz. Rregullimi manual I kohës, temperaturës, lagështirës. DIM. 840x920x835 mm. Vendosja mbi kabinet neutral INOX me dy kanata me dy plane me përmasa 840x920x850 mm. Shoqëruar me 6 tava përkatëse të furrës GN1/1.
8	Mikser/planetar	Mikser planetar Pastiçerie. Kapaciteti - 7 lt, e pajisur me 3 aksesore : shpatull, tel rrahes dhe perzierës brumi. Fuqia 0.325 KW, tensioni 220-240V/1PH/ 50Hz. DIM. 420x250x420 mm. Shoqëruar me makine per makaronat me dy aksesore per hapjen e brumit te makaronave ne dy forma, Tagliatelle dhe Fettucine.

**Shkolla e mesme
teknologjike
"Hysen Cela"
Durrës**

9	Makine grirese	Makine profesionale per grirjen e mishit dhe djathit. Kapacitet grirje 198 kg/ore. Fuqia - 0.8 KW, tensioni -230V/1PH/50Hz. Permasat 620x300x530 mm.
10	Tavolina pune	Tavoline INOX me tre plane (syprina e punes + 2 plane te poshtme magazinimi). E hapur ne cdo ane. 4 kembe plastike te regjistrueshme. DIM. 2000 x 700 x 850 mm.
11	Tavolina pune	Tavoline INOX/ njesi neutrale INOX me tre plane (syprina + 2 plane te poshtme magazinimi). E hapur ne cdo ane. 4 kembe plastike te regjistrueshme. DIM. 400 x 700 x 900 mm.
12	Furre pice	Furrë picerie elektrike me një dhomë. Kapaciteti 4 pica ϕ 300/340 mm. Me 2 termostate. Fuqia 5-6 kW. Tensioni 400V/3NPE/50Hz. Temperatura 50-450°C. DIM. furre 990x920x380 mm. Shoqeruar me kembalec INOX me nje plan te poshtem magazinimi. Kembaleci 990x820x1000 mm. Akesorë shoqerues : lopate picerie + furce metalike pastrimi.
13	Rafte inoxi	Raft (sergjen) Inoksi për vendosjen e lëndëve të para/mjeteve të punës, I hapur, me 5 plane nga toka. DIM. 2000x500x2000 mm
14	Rafte inoxi	Raft Inoksi, mural, I hapur, me dy plane për vendosjen e lëndëve të para. DIM. 2000x400x500 mm.
15	Blender tavoline	Blender profesional elektrik. Kapaciteti i gotës 2 litra. Fuqia 750 Kw, tensioni 220-240V/1PH/50Hz. Shpejtësia 8.000 ÷ 16.000 rpm .Trupi dhe gota plastike speciale Tritan, thikat metalike dhe të zmontueshme. DIM. 200 x 200 x 490 mm

16	Makine per grirjen e domateve	Tomato Milling Machine.. Makinë për shtrydhjen e domateve dhe frutave.Trupi dhe vida pa fund prej gize dhe të kallaisura. Shpejtësia e rrotullimit në dalje të kutisë së ingranazheve: 160 rpm.Kutia mbrojtëse e motorrit prej çeliku inox.Fuqia 600 W.Tensioni 220V/1PH/50Hz.Kapaciteti përpunues 300-400 kg/orë.Shoqëruar me setin e hinkave me tre dimensionet.
17	Mbyllesë kavanoza/shishe	Makineri gjysem-automatike per mbylljen dhe vulosjen e kavanozave dhe shisheve te qelqit. Per perdorim te gjere në ushqime të konservuara, salcë, kërpudha, pije, erëza, produkte ujore, shumëllojshmëri pijesh, supë me nxehtësi, salcë djegëse, peshk i konservuar, fruta të konservuara, paste fasule, gjalpë kikiriku, pastë susami, reçel dhe shishe të tjera qelqi me ushqime të freskëta. Përveç kësaj, mund të përdoret edhe për produkte kimike që duhet të mbyllen në shishe qelqi.. Fuqia elektrike 1.6-2.6kW Tensioni i punes monofaze 220V 50Hz. Permasat e makinerise 500*500*600mm. Pesha 90-100kg
18	Makine vakumi	Makinë(pajisje) automatike me dhomë vakumi. Struktura prej çeliku inox .Dhoma e brendshme prej çeliku inox me kënde të rrumbullakosura,kapak Plexiglass. Hapja automatike e kapakut në fund të ciklit.Paneli i kontrollit DIG. Fuqia 0.7-0.8 kW.Tensioni 220-240V/1PH/50Hz. Pompa e vakumit 20-21 m³/h. DIM. 493x585x422 mm. E vendosur mbi kembalec INOX te hapur me dy plane. DIM. 600x700x500 mm
TOTAL "HYSEN CELA" DURRES		

Nr	Destinacioni	Emërtimi	Specifikime teknike
----	--------------	----------	---------------------

1	Furre me ventilim (per 4-5 tava)	Furrë profesionale elektrike, me ventilim dhe avull. Kapaciteti 5 tava GN1/1. Fuqia 6.45 KW, tensioni 400V/3NPE/50Hz. Rregullimi manual I kohës, temperaturës, lagështirës. DIM. 840x920x755 mm. Vendosja mbi kembalec INOX te hapur me nje plan te poshtem magazinimi. Shoqëruar me 5 tava përkatëse të furrës GN1/1.
2	Fetatrice	Afetatrice elektrike profesionale për prerje sallami,djathi etj.Fuqia 0.2 - 0.3 kW.Tensioni 220-240 V/1PH/50Hz. Diametri i tehut prerës (diskut prerës) 250 mm. DIM. 500x560x475 mm.
3	Mikrovale	Mikrovale elektro mekanike. Kapaciteti 26 LT. Fuqia 1.6 Kw. Tensioni 220-240V/IPH/50Hz. DIM. 517x412x297 mm
4	Furre picash me korrent ose gaz (per 4	Furrë picerie elektrike me një dhomë. Kapaciteti 4 pica ϕ 300/340 mm. Me 2 termostate. Fuqia 5.6 kW. Tensioni 400V/3NPE/50Hz.Temperatura 50-450°C. DIM. furre 990x920x380 mm. Shoqëruar me kembalec INOX me nje plan te poshtem magazinimi. DIM. kembaleci 990x820x1000 mm. Akesore shoqerues : lopate picerie + furce metalike pastrimi.
5	Tostjere (2 porcioneshe)	Tost elektrik me dy zona pjekjeje. Zona e pjekjes me dimensione 50x25 cm. I pajisur me dy kapake. Kontroll termostatik I temperatures 50-300 °C. Trupi INOX. Doreza rezistente ndaj nxehtesise. Fuqia 4 Kw. Tensioni 230 V50/60 Hz. DIM. 56x37x26 cm.

6	Shkolla e mesme profesionale "Hamdi Bushati" Shkoder	Fritese	<p>Friteze elektrike profesionale me nje vaske, mbi një kabinet neutral me njekanate, me nje plan te poshtem magazinimi. Kapaciteti i vaskes 12 LT. Fuqia total 11 KW, tensioni 400V/3NPE, 50Hz. E pajisur : me termostat pune termostat sigurie dhe valvol sigurie. Permasat e koshit 260x270x115 mm. DIM. 400x700x850 mm</p>
7		Raftet inox per magazine	<p>Raft (sergjen)Inoxi për vendosjen e lëndëve të para/mjeteve të punës, I hapur, me 5 plane nga toka. DIM. 2860x500x2000 mm.</p>
8		Frigorifer profesional freskues	<p>Frigorifer freskuese vertikal me 2 porta + 2 plane magazinimi per porte. Temperatura nga 0/+10 °C. Kapaciteti 1400 LT. Volumi freskues NETO 909.5 LT. Ftohja me ventilim. Jashte dhe brenda i bere me celik INOX 304 (pervec pjeses së poshtme + tavanit te jashtem, dhe pjeses se pasme te jashtme prej celiku te galvanizuar). Izolimi me poliuretan, me trashesi 60 mm. Dyer me vetembyllje. Termostat digital. Shkrirje automatike dhe me 4 kembe te rregullueshme. Tensioni i punes : 230/1/50 Hz. Fuqia : 480 watt. Gaz: R452a/R455a.</p>
9		Brumatrice profesionale maksimumi 10 kg	<p>Mikser planetar Pastiçerie. Kapaciteti - 7 lt, e pajisur me 3 aksesore : shpatull, tel rrahes dhe perzierës brumi. Fuqia 0.325 KW, tensioni 220-240V/1PH/ 50Hz. DIM. 420x250x420 mm. Shoqeruar me makine per makaronat me dy aksesore per hapjen e brumit te makaronave ne dy forma, Tagliatelle dhe Fettucine.</p>

10	Ekspozitor	<p>Ekspozitor frigoriferik, i pershtatshem per gastronomi, pasticeri, snacks dhe pije . Te gjitha anet me xham. Pjesa e perparme e mbyllur me xham dhe pjesa e pasme me dy dyer rreshqitese xhami me kornize. E pajisur me tre plane ekspozimi xhami me lartesi te rregullueshme dhe ndricim LED + nje plan i poshtem INOX. Ndricim i siperm perimetral LED. Panel kontrolli elektronik. Ftohja me ventilim. Gaz ftohes R452a/R455a. Temperatura +2°C/ +4°C.Fuqia 650 W. Tensioni 220-240V/1PH/50Hz. Dimensione 1505x740x1391 mm.</p>
----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL "HAMDI BUSHATI "SHKODËR

Nr	Destinacioni	Emërtimi	Specifikime teknike
1		Skare ne forme sferike me kapak	<p>Skare ne forme sferike me kapak ϕ 570mm, e pajisur me skare per hirin, me termometer ne kapak per monitorimin e temperatures, me ene per heqjen e hirrit dhe me kembeza metalike. Punon 100 % me qymyr. DIM. 650 x 670 x 1070 mm.</p>
2		Skare e mbyllur me porte, me qymyr.	<p>Kjo furre është një kombinim ndermjet fures dhe sgares ne nje pajisje te vetme. Ofron gatim optimal te nje game te gjere produktesh, duke perfshire mishin dhe nen produktet e tij, peshkun dhe perimet. Prania e deres ballore siguron parandalimin e humbjes ne shije, ne arome dhe lageshti. Punon 100% me qymyr. Kapaciteti aprox. 80 kg/ore. E pershtatshme per dy grila GN 2/1. Temperatura e pjekjes 300-360 °C. DIM. 830x740x1840 mm.</p>
3		Thermomix me ekran digjital	<p>po 1 220-240V,fuqia 500W,50/60Hz,100-10700 rrotullime ne min,procesori 16 GB Flash,kapaciteti 2,2l</p>

4	Makine akullore dhe sorbet digjitale	<p>Ekran LCD. Fuqia 0.8 per rrotullimin e thikes / 0.25 per levizjen e aksit vertikal Kw. Tensioni 230V 50-60Hz. Motorri 5000 r.p.m, Thika 2000 r.p.m. Kapaciteti I enes 1 LT. Kapaciteti per ushqime te ngrira 0.8 LT. Temperature -20 / -22 °C. DIM. 190 x 395 x 475 mm.</p>
5	Aparat per gatim ne uje (Sousvide)	<p>Zieres i ngadalte (RONER) per gatim ne uje. Aparati me strukture INOX, me nje doreze per te lehetesuar kapjen dhe levizjen e pajisjes. I pajisur me display per temperaturen. Tempratura e punes 24-99 °C. Sensor per temperaturen per te ndaluar mbinxehjen. Performanca optimale e pajisjes per kapacitet 43 LT. Mund te aplikohet ne ene me thellesi max 16.5 cm. DIM. 130x260x170/210 mm. Shoqeruar me vaskete INOX GN 2/1 me kapak per montimin e aparatit. Kapaciteti i vasketes 57.5 LT. Niveli i mbushjes se vasketes 43 LT. DIM. 650 x 530 x 230 mm.</p>
6	Furre elektrike profesionale	<p>Furrë profesionale elektrike, me ventilim dhe avull. Kapaciteti 5 tava GN1/1. Fuqia 6.45 KW, tensioni 400V/3NPE/50Hz. Rregullimi manual I kohës, temperaturës, lagështirës. DIM. 840x920x755 mm. Vendosija mbi kembalec INOX te hapur me nje plan te poshtem magazinimi. Shoqeruar me 5 tava perkatëse të furrës GN1/1.</p>

7		Furre me gaz +Vatra me gaz	<p>Furre + vatra me gaz. Syprina me celik INOX 1.5 mm, me qoshe te rrumbullakosura per te shmangur demtimet dhe per te lehtesuar pastrimin. Djegesit prej bronzi kane efikasitet ne djegie dhe vlere te uleta te emetimit te gazit. Strukturat per mbajtjen e tiganëve jane prej gize dhe lehtesisht te pastrueshme dhe ne lavastovilje. Poshte vatrave eshte e pajisur me furre statike me gaz. Furra e pershtatshme per 3 tava GN 2/1. Dera e furres me trashesi 40 mm per te rritur izolimin. E pajisur me termostat per kontrollin e temperatures 90-450 °C. Fuqia e vatrave : 4 x 6 kW. Fuqia e furres : 7 Kw. DIM. (80x70x85 cm).</p> <p>*Jane nje pajisje e vetme, furra poshte me 4 vatra gazi siper</p>
8		Bango pune inox me sirtare frigoriferike	<p>Banko frigoriferike (saladette) me 4 sirtare INOX. (Cdo nje porte zevendsohet me nje bllok me sirtare INOX). Jashte dhe brenda i bere me celik INOX 304 (pervec pjeses së poshtme te jashtme prej celiku te galvanizuar). Tempratura e punes +4 / +6 °C. Kapaciteti 210 LT. Volumi freskues NETO 73 LT. Ftohja me ventilim. Gaz: R452a/R455a. DIM. 900 x 700 x 870 mm</p>
9	<p>TOTAL SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIMEVE KORCE</p>	Lavamane inox me nje grope	<p>Lavaman INOX me nje vaske. Materiali AISI 304. I hapur ne cdo ane. Nje plan I poshtem magazinimi. Vaska me dimensione 40x40 cm. Alzature 10 cm. Kembe plastike me regjister. DIM. 500 x 700 x 850 mm. *Nuk perfshihet mishelatori.</p>

10	Dollap frigoriferik ngrires me dykanata	<p>Frigorifer ngrires vertikal me 2 porta + 2 plane magazinimi per porte. Temperatura nga -18 / -22 °C. Kapaciteti 1400 LT. Volumi ngrires NETO 909.5 LT. Ftohja me ventilim. Jashte dhe brenda i bere me celik INOX 304 (pervec pjeses se poshtme + tavanit te jashtem, dhe pjeses se pasme te jashtme prej celiku te galvanizuar). Izolimi me poliuretan, me trashesi 60 mm. Dyer me vetembyllje. Termostat digital. Shkrirje automatike dhe me 4 kembe te rregullueshme. Tensioni i punes : 230/1/50 Hz. Fuqia : 760 watt. Gaz: R452a/R455a. DIM. 1420 x 800 x 2030/2100 cm.</p>
11	Frigorifer freskues me dykanata	<p>Frigorifer freskuese vertikal me 2 porta + 4 plane magazinimi per porte. Temperatura nga 0/+10 °C. Kapaciteti 1400 LT. Volumi freskues NETO 909.5 LT. Ftohja me ventilim. Jashte dhe brenda i bere me celik INOX 304 (pervec pjeses se poshtme + tavanit te jashtem, dhe pjeses se pasme te jashtme prej celiku te galvanizuar). Izolimi me poliuretan, me trashesi 60 mm. Dyer me vetembyllje. Termostat digital. Shkrirje automatike dhe me 4 kembe te rregullueshme. Tensioni i punes : 230/1/50 Hz. Fuqia : 480 watt. Gaz: R452a/R455a. DIM. 1420 x 800 x 2030/2100 mm.</p>
12	Sharre elektrike per mishin	<p>Sharre elektrike per prerjen e mishit. Trupi celik INOX. Trashesia e prerjes e rregullueshme. Shiriti me Diameter 1840 mm . Permasat e tavolines 495x635 mm. Lartesia er prerjes 270 mm. Gjeresia e prerjes 180 mm. Kapaciteti i punes 300 kg/ore. Fuqia elektrike 1.1 Kw. Tensioni i punes : 220/1/50 Hz. DIM. pajisje : 550 x 650 x 1010 mm</p>

13	Makineri per akullore me pjate te ftohte per ice cream roll	Pajisja duhet te kete nje pjate të veçantë frigoriferike që arrin -38 °C. Duhet te japi mundesine per te prodhuar Roleta akullore, ëmbëlsira të ftohta, krepa, akullore kremoze, granita, sorbet, kokteje, çokollatë e çastit dekorime dhe krijime artistike. me. Duhet te jete e lehtë për t'u instaluar, përshtatet në mënyrë të përkryer me çdo mobilje. E bërë nga çelik inox AISI 304 18/10. Temperature e rregullueshme nga 0 °C në -38 °C, panel kontrolli me ndezje të para-programuar, kompresor tropikal. Gjeresi*thellesi : 700*650mm. Fuqia elektrike 1.2-1.5kW 230V 1fazor 50Hz. Dimensionet e pjates se ftohte 610*560mm.
14	Sistem aspirim (6m)	Kape aspirimi qendrore. Varje ne Tavan. Pajisur me filtra ne dy krahe dhe me vaskete per dekantimin e yndyrnave. Materiali INOX. DIM. 6000 x 1500 x 450 mm.
15	Dollap inox (2m)	Banko pune me kabinet te mbyllur ne cdo ane. Materiali INOX. I pajisur me dy kanata ballore me rreshqitje. Nje plan mesi I regjistrueshem. Kemebe INOX me regjister. DIM. 2000 x 700 x 850 mm
16	Rafte inox (2m)	Raft Inoksi, mural, i hapur, me tre plane për vendosjen e lëndëve të para. DIM. 2000 x 400 x 600 mm.
17	Ekspress kafeje profesional	18.A) Express kafeje profesionale me dy grupe. Kapaciteti I bolierit 9 LT. Fuqia : 4000 Watt. Tensioni : 380 V, 50/60 Hz. Automatike me 5 butona. DIM. 660 x 550 x 600 mm. F 18..B) Mulli kafeje profesional. Model : F4 A. Diametri I tehut te bluarjes 58 mm. Rrotullime 1400/min-1600/min. Fuqia 250 watt. DIM. 169 x 473 x 240 mm
TOTAL SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIMEVE KORÇE		

Nr	Destinacioni	Emërtimi	Specifikime
Linje perpunimi qumshiti (percaktohet nga grupi i punes)			
1		Depozite ftohese	<p>Depozita duhet te jete me kapacitet minimalisht 200 liter dhe me material celik inox AISI 304. Materiali i murit te jashtem duhet te jete inox me trashesi 2mm i kapur me me murin e brendshem minimalisht 0.8mm dhe me izolazion te brendshem 1.5mm. Njesia ftohese dhe trupi i rezervuarit duhet te jete ne nje shasi te ngurte. Reduktuesi duhet te jete 0.55 hp 33rpm dhe tehe celik inoksi. Trashesia e izolimit duhet te jete 60 mm dhe e izlouar me material shkume poliuretani te denatruar me baze uji pa HCFC. Dalja per nxjerrjen e produktit duhet te jete me valvul flutur DN 50. Duhet te kete kembe te rregullueshme ne pjesen e poshtme. Duhet te beje shkarkimin e komplet lengut. Zonat e salduara duhet te jene saldim te klasit te pare. Duhet te kete nje motor ftohes me 4 kuaj fuqi. Konsumi i energjise deri ne 3kW ne ore.</p>
2		Pompe Inoksi	<p>Duhet te jete e bere nga celik inoksi AISI 304 me kapacitet 10.000 lt/h. Motorri elektrik duhet te jete me fuqi 0.75 kW 3000 rpm dhe konsum elektrik 1.1 kW. Diapazoni i temperatures 10-100 ° C, ventilatori duhet te jete me 4 krahe, kapaku duhet te jete i levizshem. Dalja dhe hyrja duhet te jete DN 40. Trashesia e celikut te inoksit duhet te jete 1.5 – 3- 10 mm. Dimensionet 400mm x 200mm x 350 mm. Pesha 20 kg</p>

3		Pasterizator	<p>Duhet te jete e bere nga inox AISI 304, me kapacitet: 100 lt, duhet te kete 1 kapak, tre shtresa, duhet te kete sistem gatimi me avull dhe ftohje me uje ne te njejten shtrese, trashesia e izolimit duhet te jete 7 cm, mikser, valvula e shkarkimit duhet te jete DN50, hyrja dhe dalja e ujit duhet te jene 1/2 inç, motor perzieres duhe te jete me fuqi 0,37 kw dhe perzieres 90 rpm. Tension nominal 220 V dhe 380 V, konsumi elektrik: 0,37 kw, Trashesia e çelikut te inoksit: 2,5 mm ne trup dhe ne fund, mbulesa dhe izolimi duhet te jete celik me trashesi 1,5 mm. Dimensionet e brendshme: 600mm*500mm (h), Përmasat e jashtme: 740mm*100mm, Gjatesia e kembes: 230 mm, Pesha: 120 kg.</p>
4	TOTAL SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIMEVE KORCE	Depozita 200lt e procesit te djathit	<p>Duhet te jete e perbere nga inox cilesor AISI 304, me kapacitet: 200 lt, kapak i vetem, tre shtresa, duhet te kete sistem gatimi me avull dhe ftohje me uje ne te njejten shtrese, duhe te jete i izoluar, izolimi duhet te jete me trashesi 7 cmi, mikser, valvula e shkarkimit duhet te jete DN50, hyrja dhe dalja duhe te jete 1/2 inç, motori duhet te jete 0,37 kW me perzieres 90 rpm. Tensoni nominal 220 V dhe 380 V, konsumi elektrik: 0,37 kW, trashesia e celikut te inoksit duhet te jete: 2,5 mm ne trup dhe ne fund, mbulesa dhe izolimi duhet te jete celik me trashesi 1,5 mm. Permasat e brendshme: 900mm*500mm (h), Permasat e jashtme: 1150mm*620mm, Gjatesia e kembes: 250 mm Pesha: 250 kg.</p>
5		Filtra	<p>Duhet te jete i bere nga çelik inox AISI 304, hyrje dhe dalja duhet te jene DN 50. Filtri dhe trupi duhet te jene me vrime me diameter 0,5 mm. Permasat: 430mm*160mm, Pesha: 5 kg.</p>

6	Gjenerator avulli 100 kg/h	Duhet jete me kapacitet 100 kg/h. furnzimi me uje dhe karburant duhet te behet ne menyre automatike. Sistemi i sigurise duhet te jete automatik. Paneli i kontrollit elektrik duhet te jete i izoluar. Duhet te kete tregues te nivelit te ujit. Presioni i avullit duhet te jete 4-5 atu, 3 rrjedhje, tub per flaken dhe tymin, lloji rrethor dhe cilindrik. Duhet te kete certifikim CE. Duhet te kete pompe per furnizim me uje, tank kondensimi, njesi automaike per zbutjen e ujit. Nromat TRD, DIN dhe EN. Kaldaja duhet te jete qeliza djegese P265GH sipas EN 10028 dhe tybat e tymit sipas EN 10216
7	Vaska djadhi	Material inoks,me kapacitet 150-200 litra.Ne forme drejte kendore me permasa 800 x 700 x 500 mm
8	Dhome stazhionimi	Dhome me pajisje te ruajtjes se temperatures dhe lageshtise ne menyre konstante me permasa 3000 x 4000 x 2400 mm.Panel kontrolli elektronik
9	Dhome Frigoriferike	Dhome frigoriferike(qelë frigoriferike) per ruajtjen e djathit dhe nenprodukteve te tjera ne temp 2-4 °C,me permasa 3000mm x 4000 x 2400 mm.E pajisur me sergjena me 5 plane ne te tria anet e tij.Panel kontrolli elektronik
10	Paisje per prerjen, kullimin dhe trasportimin e djathit.	1.Pajisje per prerjen dhe lopata perzierse,2.forma kullimi per djathin,kackavallin, gjizen,3.pajisje per marrjen e djathit nga vaska,tavoline puneper kullimin e djathit,forma stazhionimi.
TOTAL SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIMEVE KORC		

Nr	Destinacioni	Emërtimi	Specifikimet teknike
----	--------------	----------	----------------------

1	TOTAL SHKOLLA HOTELERI TURIZEM, TIRANE	Krevat matrimonial	Krevat matrimonial (King size bed) me permasa: (gjatesia 200 cm, gjeresia 180 cm). Shasi e forte dhe e qendrueshme i bere nga drriu i cilesise se larte. Perdorimi i materialeve te qendrueshme per te siguruar qendrueshmerine.
2		Peshqire komplet (koke, trupi dhe robdishan)	Set me peshqire te permasave te ndryshme + robdishan ne masat: S, M, XL . Ngjyra: te bardhe. Materiali pambuk 100%
3		Carcafe komplet	Çarcafet me permasa: (gjatesia 260 cm, gjeresia 220 cm) Ngjyra: te bardhe. Materiali pambuk 100%
4		Minibar per dhome hoteli	Izolim i mire termik per te mbajtur pije te fresketa per nje kohe te gjate. Strukutre metalike. Kanate ballore me dopio xham. Termometer i jashtem digital. Ndricim i brendshem LED. Kapaciteti 105 Lt. Temperature +4/+12°C. Ftohja me ventilim Pajisur me tre grila 352 x 408 mm. Fuqia 122 watt. Tensioni 230v/1/50Hz.
5		Lavatrice profesionale	Kapaciteti I larjes: 10 kg. Shpejtesia max e centrifuges 1400 r.p.m. Kontrolli elektomekanik. Ekran LED. 15 programe. DIM. 600 x 610 x 850 mm.
6		hekur hekurosje	Hekur hekurosje me avull. Pajisur me depozite uji. Fuqia: 2800 W. Avull i vazhdueshem: 450G/MIN. Depozita e ujit: 1,8 L
7		tharese rrobash	Tharese rrobash e vecuar me pompe ngrohje. Kapaciteti i tharjes : 10 kg. Kontrolli elektomekanik. Ekran LED. Game e gjere programesh : 15 programe. Motorri standart. Fuqia 800 watt. Tensioni 220-240 V. Kazan INOX. DIM. 600 x 625 x 850 mm

8	tavoline hekuri	Tavoline hekurosje profesionale e pajisur me mbajtëse hekuri. Gjatesia 120-160cm, gjerësia 40-50cm. Konstruksion I lehte dhe I qendrueshem prej celiku ose alumini.	
9	Aparat kafeje profesional	3.1.A) Express kafeje profesionale me dy grupe. Kapaciteti i bolierit 9 LT. Fuqia : 4000 Watt. Tensioni : 380 V, 50/60 Hz. Automatike me 5 butona.DIM. 660 x 550 x 600 mm. F; 3.1.B) Mulli kafeje profesional. A. Diametri I tehut te bluarjes 58 mm. Rrotullime 1400/min-1600/min. Fuqia 250 watt. DIM. 169 x 473 x 240 mm	
4	Mikser profesional	Blender profesional elektrik. Kapaciteti i gotës 2-3 litra. Fuqia 750 -800 Wat, tensioni 220-240V/1PH/50Hz. Shpejtësia 8.000 ÷ 16.000 rpm .Trupi plastike speciale Tritan, thikat metalike dhe të zmontueshme.Gota prej qelqi. DIM. 200 x 200 x 490 mm	
TOTAL SHKOLLA PROFESIONALE HOTELERI TURIZEM TIRANE			
Nr.	Destinacioni	Emertimet	Specifikime teknike
1		Furre elektrike profesionale	Furrë profesionale elektrike, me ventilim dhe avull. Kapaciteti 5 tava GN1/1. Fuqia 6.45 KW, tensioni 400V/3NPE/50Hz. Rregullimi manual I kohës, temperaturës, lagështirës. DIM. 840x920x755 mm. Vendosja mbi kembalec INOX te hapur me nje plan te poshtem magazinimi. Shoqëruar me 5 tava përkatëse të furrës GN1/1.

2	Pijanura 4 vatra	<p>Sobë elektrike profesionale me 4 plitka. Syprina me celik INOX 1.5 mm, me qoshe te rrumbullakosura per te shmangur demtimet dhe per te lehtesuar pastrimin. E pajisur me mbrojtje termostatike. Temperatura e pllakës 90-450 °C, me 6 pozicione. Fuqia total 10.4 KW, tensioni 400V/3NPE, 50 Hz. Soba qendron e vendosur mbi një kabinet neutral INOX me dy kanata, me nje plan te poshtem magazinimi. I pajisur me 4 kembe INOX me regjister. DIM. 800x700x850/870 mm.</p>
3	Lavastovilje 80"	<p>Lavastovilje profesionale me kapot. Kapaciteti 1100 pjata/ore. Koshi u lavastovilje me dimensione 500x500 mm. 3 programe larje. Panel kontrolli elektro mekanik. Fuqia 9.66 Kw. Tensioni i punes 400 V. DIM. 700x785x1480 (1960) mm.</p>
4	Lavatrice 9 kg	<p>Kapaciteti I larjes: 9 kg. Shpejtesia max e centrifuges 1400 r.p.m. Kontrolli elektro mekanik. Ekran LED. 15 programe. DIM. 600 x 610 x 850 mm.</p>
5	Lavatharje 9 kg	<p>Tharrese rrobash e vecuar me pompe ngrohje. Kapaciteti i tharjes : 9 kg. Kontrolli elektro mekanik. Ekran LED. Game e gjere programesh : 16 programe. Motorri standart. Fuqia 800 watt. Tensioni 220-240 V. Kazan INOX. DIM. 600 x 625 x 850 mm</p>

6		Frigorifer	<p>Frigorifer freskuese vertikal me 2 porta + 2 plane magazinimi per porte. Temperatura nga 0/+10 °C. Kapaciteti 1400 LT. Volumi freskues NETO 909.5 LT. Ftohja me ventilim. Jashte dhe brenda i bere me celik INOX 304 (pervec pjeses së poshtme + tavanit te jashtem, dhe pjeses se pasme te jashtme prej celiku te galvanizuar). Izolimi me poliuretan, me trashesi 60 mm. Dyer me vetembyllje. Termostat digital. Shkrirje automatike dhe me 4 kembe te rregullueshme. Tensioni i punes : 230/1/50 Hz. Fuqia : 480 watt. Gaz: R452a/R455a. DIM. 1420 x 800 x 2030/2100 mm.</p>
7	<p>Shkolla e mesme profesionale "Enver Qiraxhi" Pogradec</p>	Express kafeje profesionale	<p>7.A) Express kafeje profesionale me dy grupe. Model : Lollo Electronica. Kapaciteti I bolierit 9 LT. Fuqia : 4000 Watt. Tensioni : 380 V, 50/60 Hz. Automatike me 5 butona. DIM. 660 x 550 x 600 mm. F</p> <p>7.B) Mulli kafeje profesional. Model : F4 A. Diametri I tehut te bluarjes 58 mm. Rrotullime 1400/min-1600/min. Fuqia 250 watt. DIM. 169 x 473 x 240 mm</p>
8		Tavoline hekurosje profesionale	<p>Tavoline hekurosje profesionale e pajisur me mbajtese hekuri. Gjatesia 120-160cm, gjeresia 40-50cm. Konstruksion I lehte dhe I qendrushem prej celiku ose alumini.</p>
9		Hekur hekurosje me avull	<p>Hekur hekurosje me avull. Pajisur me depozite uji. Fuqia: 2800 W. Avull i vazhdueshem: 450G/MIN. Depozita e ujit: 1,8 L</p>

10	Tavoline pune banak	Tavoline INOX e hapur ne cdo ane, pa alzature. Ne njerin krahe e pajisur me bllok me tre sirtare, ne krahun tjetër e pajisur me nje plan te poshtem magazinimi. 4 kembe plastike te regjistrueshme. DIM. (2000x700x850 mm). Siper tavoline raft INOX I hapur me dy plane. H. nga syprina tavoline tek plani 1 : 500 mm, H. ndermjet 2 plane : 29 cm. DIM. rafti 2000x350x850 mm.
11	Brumatrice profesionale	Mikser planetar Pastiçerie. Kapaciteti - 7 lt, e pajisur me 3 aksesore : shpatull, tel rrahes dhe perzierës brumi. Fuqia 0.325 KW, tensioni 220-240V/1PH/ 50Hz. DIM. 420x250x420 mm. Shoqeruar me makine per makaronat me dy aksesore per hapjen e brumit te makaronave ne dy forma, Tagliatelle dhe Fettucine.
12	Raftet kuzhine	Raft Inoksi, mural, I hapur, me dy plane për vendosjen e lëndëve të para. DIM. 2000x400x500 mm.
13	Rrahes	Mikser planetar. Kapaciteti - 7 lt, e pajisur me 3 aksesore : shpatull, tel rrahes dhe perzierës brumi. Fuqia 0.325 KW, tensioni 220-240V/1PH/ 50Hz. DIM. 420x250x420 mm.
14	Rafinues	Dispenser per fruta te thata dhe drithera, me tre konteniere. Struktura metalike INOX. Kapaciteti 13.2 LT (1.18 kg produkt I thate). DIM. 600 x 150 x 520 mm.

15	Dhome per ardhjen e brumit	Dhome ardhje per brumin. Kapaciteti 12 tava 40x60 cm ose 6 tava 60x80 cm. Temperature 30-65 °C. Termoizolim i kualitetit të lartë i kabinetit për kursim të energjisë. Materiali I strukture INOX. Pajisur me dy kanata ballore me xham te temperuar. Kontrolli elektromekanik. Fuqia elektrike 1.75 Kw. Tensioni 230 V/NPE 50-60 Hz. DIM. 982 x 970 x 810 mm.