

NR	FOTO ILUSTRUESE	PERSHKRIMI I MALLRAVE	STANDARTET	SPECIFIKIMET TEKNIKE TE MALLRAVE DHE TERMAT E REFERENCES PER SHERBIMET	CERTIFIKATA QE DO TE DOREZOHEN NGA FURNIZUESI SE BASHKU ME MALLRAT DHE SHERBIMET	NJESIA	SASIA INDIKATIVE
1		Detektor tek i gazit te ndezshem LEL CH4	EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, ATEX 2014/34/EU ATEX II 2G Ex ia db IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +65°C)	Madhësia: (85 - 95) x (45 - 50) x (20 - 25) mm, Pesha: maksimum 150 g Tipike: kohët e përgjigjes (T90): s 20s Alarmet: Të dëgjueshme: d 95dB; Mundësi të shumta alarmi për nivele të ndryshme alarmi E dukshme: Ngjyra të dyfishta LED që vezullojnë në një rrezik gazi (si shembulli i kuq / blu) Alarm dridhës Ekran: LCD i personalizuar me dritë të pasme, me shfaqje të përqendrimit të gazit. Simbole grafike për baterinë (me tregues proporcional të funksionimit të mbetur) Tregohet kur kalibrimi është i kërkueshëm brenda 30 ditëve, kërkohet kalibrimi i vonuar ose shërbimi. Ekran normal: Nivelet e përqendrimit të gazit në kohë reale Shfaq ekranin: Leximet e pikut dhe TWA Regjistrimi i të dhënave: Regjistrimi me kohë dhe i plotë i të dhënave me shpejtësi të rregullueshme të mostrës. Min 800 orë ruajtja në 1 min. interval, > 4800 ngjarje Bateria: Rimbushëse Koha e punës: minimumi 12 orë Temperatura e punës: -20 ° C deri + 65 ° C ose diapazon më i gjerë Lagështia: 20 deri 90% RH ose diapazon më i gjerë Mbrojtja nga hyrja: IP65 Diapazoni: CH4 (metan) 0-100% LEL Alarmi: 20% LEL	Çertifikatë ATEX	cope	3
2		Helmetë sigurie	EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC EN 50365 Kategoria:0	Helmete me guaske ABS me 4 pika rripa të mjekrës. Izolim elektrik deri në 1000Vac ose 1500Vdc (EN 50365) Mbrojtja nga metali i shkrirë Deformimi anësor Skileti i brendshëm amortizues me 6 pika Rregullimi i madhësisë së rrotes për montim të lehtë Min 7 vjet jetëgjatësi nga data e prodhimit Në përputhje me mbrojtëset e veshëve, mbrojtëset e veshëve me shumë pozicione dhe mbajtësen e fytyrës. Në dispozicion në të paktën 4 ngjyra të ndryshme	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	13
3		Mbrojtëse dëgjimi shume pozicionesh	EN 352-1:2002 SNR (dB) 30 H (dB) 32 M (dB) 28 L (dB) 21	Kufje Dëgjimi me Pozicione të Shumta Siguruar me një shirit mbështetës shtesë, i cili lejon përdorimin duke e rrotulluar harkun pas kokës ose nën mjekër. Lejon përdorimin e kombinuar me kapele sigurie (hard hat). Pa pjesë metalike, dhe prandaj dielektrike.	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	3
4		Tapa veshësh të lidhura me fije	EN 352-2 SNR 36dB H (dB) 36 M (dB) 33 L (dB) 32	1 kuti = 100 cope Tapa e veshit PU e disponueshme. Me fije për rehati shtesë dhe ruajtje të lehtë rreth qafës kur nuk është në përdorim. Secila palë brenda një poli-qese higjienike me udhëzime të përshtatshme.	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	kuti	1

5		Syzet e sigurisë të polarizuara PS18	EN 166 (1 FT) EN 172 (5-3.1) ANSI/ISEA Z87 + (U6L3) AS/NZS 1337.1 (vetëm të errëta)	Lente të polarizuara për të eliminuar reflektimin horizontal dhe shkelqimin e forte Ndihmon për të zvogëluar lodhjen e syve dhe rrit kontrastet sfungjer i bute të per hunden dhe veshet Polarised Lens UV400 Model elegant gjysmë kornizë Pjesë e butë e hundës për përshtatje universale Mbrojtja nga rrezet UV ndihmon në parandalimin e dëmtimit të syve nga rrezet e dëmshme ultraviolett Trajtim Anti-Gërvishetjeve për qëndrueshmëri shtesë Certifikim CE Ambalazhimi i produktit është i pershatshem për tu reklamuar në dyqan te paketuara individualisht për makinatat shitese	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	81
6		Xham i tejdukshëm zëvendësues për strukturën e montuar në helmëtë	EN 166 1 BT 3 9	Maskë zëvendësimi për t'iu përshtatur transportuesit të helmëtë Mbrojtje nga metali i shkrirë	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	3
7		Strukturë e montuar në helmëtë për të vendosur xhamin e tejdukshëm	EN166 EN1731 F	Mbajtësi i helmëtës për fole evropianë universale (30 mm) mund të përdoret në helmëtë Mund të vihet në pozicion qëndrimi për përdorim të përhershëm I pajtueshëm me veshoret e helmëtës së sigurisë të ofruara dhe veshoret e montuara në helmëtë.	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	3
8		Kominoshe rezistente ndaj zjarrit për sezonin e verës (ngjyre blu) NGJYRE BLU	EN 1149 -5 EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 Kategoria 1 A1+A2	Mbulim i plotë me pëlhurë retarduese të flakës me shirit reflektues të dukshmërisë së lartë. Qepje trefishe. Zinxhir bronzi përpara i fshehur me dy drejtime dhe dy xhepa të gjoksit përpara me zinxhirë bronzi të fshehur. Dy xhepa të shtresave të gjurit të nivelit që lejojnë dy mundësi pozicionimi. E qepur në shiritin industrial larës rezistent ndaj flakës. Vale radioje për një lëvizje të shpejtë të lehtë të një radioje Zinxhir bronzi përpara i fshehur me dy drejtime. Mansheta velcro. Min 8 xhepa për ruajtje. 50+ UPF pëlhurë e vlerësuar për të bllokuar min 98% të rrezeve UV. Pëlhurë: 99% pambuk, 1% fibër karboni ose përbërje ekuivalente anti-statike e rrobave Pesha: 200 -230 gm2.	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrollë të produktit të mbikëqyruar në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	23
9		Kominoshe për kimikate	EN 14605 Type 4B EN 13034 Type 6B EN ISO 13982 Type 5B EN 14126 EN 1073-2 EN 1149 -5	Kominoshe mikroporoz për mbrojtje kundër rreziqeve kimike, biologjike dhe pluhurit. Kapuç, kyçe këmbësh, mëngë dhe bel me elastik. Ndërtim me lëshim minimal fijesh për ndotje sa më të ulët. Dizajn ergonomik për lëvizje të lirshme, rehati dhe frymëmarrje të mirë. Zinxhir dy-drejtimësh. Kapuç i formuar ergonomikisht. Qepje të ngjitura (taped seams). Antistatik.	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrollë të produktit të mbikëqyruar në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	65

10		Khaketë rezistente ndaj zjarrit Antistatike NGJYRE BLU	EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) EN ISO 11611 Klasi 1 (A1+A2) EN 1149-5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²) (ATPV 9.4 CAL/CM²)	Pjese elastike inovative ne zonat kryesore të levizjes siguron rehati dhe fleksibilitet të shkëlqyer Mbrotjtje nga nxehtesia rezatuese, konvektive, dhe me kontakt Xhep ne minge Ajrosje e shpinës në pjesën e sipërme dhe të poshtme për një freski maksimale 100% Pa metal Menge të rregullueshme Hook & loop Ka Shirit Flake Durues për Larje Industriale Lak për radio Zinxhir i Dyanshem për Hapje të Shpejte 5 xhepa për hapsire të shtuar Certifikim CE pëlhurë e klasifikuar me UPF 40+ për të bllokuar 98% rrezeve UV Stil i Ri CE-CAT III Materialet: Pëlhura Jashtme/Kryesore: Bizflame Plus: 99% Pambuk, 1% Fibra Karboni 210g Pëlhura Jashtme/Kryesore 2: Bizflame Plus Stretch: 97% Pambuk, 2% Elastane, 1% Fibra Karboni 210g	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	38
11		FR401 Pantallona verore rezistente ndaj zjarrit antistatike NGJYRE BLU	EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) EN ISO 11611 Klasi 1 (A1+A2) EN 1149-5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²) (ATPV 9.4 CAL/CM²)	Pjese Elastike inovative ne zonat kryesore të levizjes siguron rehati dhe fleksibilitet të shkëlqyer Mbrotjtje nga nxehtesia rezatuese, konvektive, dhe me kontakt Akses i lehte të xhepi mbajtes Xhep vizore Dy xhepa të pasem Crotch gusset elastik siguron fleksibilitet maksimal dhe zvogelon stresin Fund i kembes i rregullueshëm për të akomoduar të gjitha gjatësitë e këmbëve 100% Pa metal Ka Shirit Flake Durues për Larje Industriale Xhepa me dy pozicione për mbrotjeset e gjurit 8 xhepa për hapsire mbajtese me të madhe Certifikim CE pëlhurë e klasifikuar me UPF 40+ për të bllokuar 98% rrezeve UV Bel elastik ne anesore për komfort maksimal CE-CAT III Materialet: Pëlhura Jashtme/Kryesore: Bizflame Plus: 99% Pambuk, 1% Fibra Karboni 210g Pëlhura Jashtme/Kryesore 2: Bizflame Plus Stretch: 97% Pambuk, 2% Elastane, 1% Fibra Karboni 210g	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	38
12		FR81 Triko Kapuç Antistatike NGJYRE BLU	EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM²) (ATPV 15 CAL/CM²) IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%)	Vetite flakerezistuese nuk veniten gjate larjeve Mbrotjtje nga nxehtesia rezatuese, konvektive, dhe me kontakt 2 xhepa për hapsire të sigurte Permbajtje e larte pambuku për komfort superior Kapuçi është elegant dhe praktik Perimetri me Rige Menge të trikotuara për ngrojtjesi dhe rehati pëlhurë e klasifikuar me UPF 40+ për të bllokuar 98% rrezeve UV Certifikim CE CE-CAT III Materialet: Pëlhura Jashtme/Kryesore: Modafume Knit: 60% Modacrylic, 39% Pambuk, 1% Fibra Karboni 300g NGJYRA BLU	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	37

13		FR33 Bluzë Antistatike NGJYRE BLU	EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1) EN 1149-5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM ²) NFPA® 2112 NFPA® 70E ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM ² (HAF 82.3%))	Mbrojtje nga nxehtesia rezatuese, konvektive, dhe me kontakt Xhep ne minge Xhep kraharori i fshehur Menge reglan për pershtatje komforte Menge elastik rezistent ndaj flakës për siguri të shtuar Fije aramid FR për durueshmerine pëlhurë që largon lageshtiren dhe ndihmon ne mbajtjen e trupi të ngrohtë, të fresket dhe të thate 2 xhepa për hapsire të sigurte ARC2 pëlhurë e klasifikuar me UPF 40+ për të bllokuar 98% rrezeve UV CE-CAT III Stil i Ri Certifikim CE Materialet: Pëlhura Jashtme/Kryesore: Bizflame Knit Antistatic: 99% Pambuk, 1% Fibra Karboni 237g NGJYRA BLU	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Certifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	38
14		Jelek Hi-Vis Flakë-Durues Anti-Statik	EN ISO 14116 Index 1 EN 1149-5 EN ISO 20471 Klasi 2	Veçoritë Antistatike Ka Shirrit reflektues flake durues cilesia e larte Mbyllje Hook & loop për akses me të lehte 100% Pa metal Peshe e Lehte Prerje e bollshme për komfort të shtuar E Disponueshme deri ne masen 5XL Certifikim CE Pëlhura Jashtme/Kryesore: Bizflame Work Antistatic: 98% Poliestër 2% Fibra Karboni, Thurje Warp 120g Ngjyra: e verdhe	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	2
15		Xhakëtë rezistente ndaj zjarrit e papërshkueshëm nga uji	EN ISO 14116 Indeks 3 EN 1149 -5 EN 343 Kategoria 3:3 EN 14058 Kategoria 3 EN 13034 Lloji 6 EN ISO 20471 Kategoria 3	Pëlhura e papërshkueshme nga uji rezistente ndaj flakës parandalon depërtimin e ujit Qepur shirita reflektues rezistent ndaj flakës Mbrojtje për të rritur ngrohtësinë 4 xhepa për ruajtje të bollshme Xhepi i telefonit Xhepi i brendshëm i gjoksit Kapuçi i paloshem për funksionalitet të shtuar Pëlhurë: 98% poliestër, 2% fibër karboni antistatike, që merr frymë, e veshur me PU 250 gsm Pëlhurë e veshjes: Rreshtim 100% pambuku rezistent ndaj flakës 160 -180 g Pëlhurë Mbushëse: Mbushje 100% Poliester Rezistente ndaj Flakës 100 -120 g	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrole të produktit të mbikëqyrur në intervale të rastësishme (ii) Certifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	1

16		Mushama shiu me dukshmëri të lartë	EN 343:2019 Kategoria 3:1 X WP 5,000mm	I papërshkueshëm nga uji me qepje të ngjitura duke parandaluar depërtimin e ujit. Shirit reflektues për dukshmëri të rritur. Mbrojtje shtesë ndaj të ftohtit me një minimum 100cm mbrapa. 2 xhepa për ruajtje të sigurt. Xhepat e ruajtjes ballore. Mbrojtëse shiu përpara për t'u mbrojtur nga elementët natyralë. Kapuç i mbledhur. Mëngë elastike për një përshtatje të sigurt. Ajrosja e pjesës së pasme dhe vrimat për një frymëmarrje dhe rehati të shtuar Pëlhurë zhguall: 100% poliestër, endje e thjeshtë, e veshur me PVC 180 - 220 gm2 ose ekuivalente e saj përbërja e rrobave. Informacion shtesë për pëlhurën e rreshtimit: Vetëm zgjedha: 100% Rrjetë poliesteri min 60g Ngjyra: e verdhë	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	28
17		Kapuç antistatik dimëror rezistent ndaj zjarrit Balaclava	EN 1149 -5 EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Kategoria 1	Balaclava për kushte më të freskëta dimri për të mbajtur kokën dhe qafën të ngrohtë. Pëlhurë me shirita. Cilësi të qenësishme rezistente ndaj flakës. Mbrojtja nga nxehtësia rrezatuese, konvektive dhe e kontaktit. Anti-statike 50+ UPF pëlhurë e vlerësuar për të bllokuar min 98% të rrezeve UV Pëlhurë zhguall: 60 Modacrylic, 39% Pambuk, 1% Fibër karboni ose ekuivalente anti-statike Përmbërja e rrobave. Pesha: 190 - 220 gm2	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrolle të produktit të mbikëqyruar në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	28
18		Këpucë sigurie S3 SRC ESD 94405-00	EN ISO 20347:2022 S3S FO CI SR IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018 STANDARTET: EN ISO 20345:2011 dhe comply me DGVV 112-191 dhe ONorm	PJESA E SIPERME: Digitex Hydro Airy ASTARI: Breezy 3D, two-layers combination MBROJTJA E GISHTAVE: Alu SXT 2.0 Toe cap TABANI ANTISHPIM: Textile resistant to 3.0 mm nail – X Method SHOLLA E BRENDSHME: Five 4 Fit SHUALLI I JASHEM: PU / PU ESD-plus SRC	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	10
19		Këpucë sigurie S3 WR SRC	EN ISO 20345 S3 WR SRC STANDARTET: EN ISO 20345:2011 dhe comply me DGVV 112-191 dhe ONorm	MATERIALET: PJESA E SIPERME: Lekure e Plote Nubuk Greased Hydro 1, 8-2, 0 mm ASTARI: 3D Air circulation 320 gr. MBROJTJA E GISHTAVE: CTC- Composite Toe Cap TABANI ANTISHPIM: Zero(K) Perforation resistant SHOLLA E BRENDSHME: Blow-fit 2.0 SHUALLI I JASHEM: PU Dual-Density SRC	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	28
20		Safety Wellington S5 CI FO SRC	EN ISO 20345 S5 CI FO SRC	Kapak mbrojtës çeliku për gishtat e këmbës Shtresë mbrojtëse çeliku në shollë (midsole) Këpucë antistatike Zonë e thembrës me absorbim energjie 100% të papërshkueshme nga uji SRC – shollë rezistente ndaj rrëshqitjes për të parandaluar rrëshqitjet dhe rëniet në sipërfaqe qeramike dhe çeliku Shollë rezistente ndaj karburanteve dhe vajrave Izolim ndaj të ftohtit Shtresë mbrojtëse jo-metalike kundër shpimit (PR) Materialet: Pjesa e sipërme: PU, Sholla: PU	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	5

21		Doreza mbrojtëse kundër të ftohtit	EN ISO 21420:2020 Dexterity 5 EN388:2016 +A1:2018 (2132X) EN 511 (X3X) ANSI/ISEA 105: 2016 Nivelit Anti-Prerje (A3)	Projektuar posaçërisht për përdorim në kushte të ftohta Rezistenca ndaj konsumimit dhe grisjes 3/4 zhytur për mbrojtje të shtuar. Mbrapa e hapur për frymëmarrje. Astari dysh blokon nxehtësinë përmes izolimit të rritur Veshje fleksibile me nitrile me rërë ofron kapje të shkëlqyeshme në kushte të lagështa dhe të thata. Strukturë i ulët i veshjeve për ndotje minimale Materiale: - Najloni - Zhytje akrilike: Nitril ranor	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	39
22		Doreza të përgjithshme për punë, rezistente ndaj prerjes dhe me mbrojtje kundër ndikimit (anti-impact).	EN 420 EN 388 (4.X.4.3.D.P) EN 1149 1-3-5 or EN 16350:2014	Sipërfaqe e përfunduar me rërë (sand finish) prej nitrili për kapje të sigurt në kushte me yndyrë Mbushje TPR që mbron gishtat dhe nyjet nga goditjet dhe gërvishtjet Shputë e mbushur me shkumë anti-vibracion – ideale për përdorim me mjete elektrike Shirit në kyç për vendosje dhe heqje të shpejtë dhe të lehtë Antistatik	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	17
23		Stol plastik izolues, për përdorim të brendshëm, i përshtatshëm për 24 kV.		Tabure izolues prej plastike për përdorim të brendshëm Përdoret për të siguruar izolim për teknikun gjatë punës së kategorisë së parë ose gjatë operimit mbi instrumente ndarëse manuale të kategorisë së dytë ose të tretë (pajisje ndarëse...) Tabure një pjesësh prej plastike të formuar me presion, me tabaka kundër rrëshqitjes. Të gjitha taburetë furnizohen me jastëkë kundër rrëshqitjes. Tabure izolues për tension 24 kV Lartësia nën platformë (mm): 150 Dimensionet (cm): 50 x 50 Pesha (kg): 3.5 – 4.5		cope	2
24		Doreza antistatike kimike	EN 420 EN 407 X1XXXX EN 388:2016 +A1:2018 - (3.1.3.2.A) EN ISO 374-5 Micro Organisms Pass EN ISO 374-1:2016 Type A (A.J.K.L.O.P.T)	Rezistencë ndaj kimikateve, kapje e sigurt dhe brendshme e rehatshme. Guaskë e fortë nitrili për mbrojtje të lartë kundër ekspozimit ndaj bazave, vajrave, karburanteve, disa tretësve dhe yndyrnave.	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrollin e produktit të mbikëqyruar në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	11
25		Doreza rezistente ndaj prerjeve dhe të rehatshme	EN ISO 21420:2020 Dexterity 5 EN388:2016 +A1:2018 - (4131X) ANSI/ISEA 105: 2016 Nivelit Anti-Prerje (A1)	Pëlhurë super e lehtë najloni 15g dhe material elastik elastane me veshje Nitrili dhe PU që e bëjnë këtë dorezë shumë të rehatshme e sensitive. Mbrojtje ndaj vajrave në ambiente të ngrohta dhe të lagështa. E veshur me shkumë nitrili për kapje ekselente në kushte të lagështa dhe të thata Pellemba me veshur për të rritur zhdërvjelltësinë dhe ajrosjen Thurje me densitet 15 për me shume zhdërvjelltësi Shtresë pa qepje dhe ajrosese Peshe e Lehte Maksimumi i EN Anti Gërryerjes niveli 4 Certifikim CE	Kategoria II: Ekzaminimi tipi EU , i ndjekur nga konformiteti për llojin bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit	cope	195
26		Litar Kernmantle gjysmë Statik	EN 1891:1998 Type A	Litar kernmantle gjysmë statik Diametri: 10 - 12 mm Materiali: Poliamid Madhësia maksimale e rrotullimit: 300 m. Në dispozicion në gjatësi të ndryshme sipas kërkesës	Kategoria III: Çertifikata e ekzaminimit e llojit EU, ose njëra nga sa më poshtë: (i) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në kontrollin e brendshëm të prodhimit plus kontrollin e produktit të mbikëqyruar në intervale të rastësishme (ii) Çertifikata e konformitetit për llojin, bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit	cope	2

27		Elektrik gome dore ATEX	Zone 0 ATEX CE RoHS	ATEX-RA2 me LED me kënd të djathtë të vlerësuar në zonën ATEX 0 & UL Kategoria 1 Div 1. • min 350 Lumen LED i bardhë, • Zona 0 përputhet me gazin ATEX • Koka dhe kapjet e gomës për qëndrueshmëri • Strehim polikarbonat ultra i fortë • Kapëse xhepi • Ndarja e baterisë për mbylljen e sigurisë • Funksionim i thjeshtë i mikroçelësit me shtytje • IP54 rezistente ndaj pluhurit dhe ujit Koha e ekzekutimit 6,5-13 orë Vlerësimi i IP-së IP54 Përfshihet bateria	Certifikata ATEX	cope	3
28		Mbrojtëse për këmbët për gjarprinjtë	ASTM F1342-05 Rezistent ndaj ujit, flakes CS-191-53	Me peshe te lehte Perberja material uretan		cope	6
29		Lëng kundër insekteve (Lotion insect repellent)		Rrjet për të mbrojtur kokën, fytyrën dhe qafën nga insektet e bezdisshme fluturuese kur jeni jashtë. Prodhuar nga material poliestër i fortë, me shumë fije dhe me një kordon tërheqës rreth buzës.		cope	38
30		Cantë Shpine Triple Pocket	Poliester 1680D	Pëlhurë 100% Me tre zinxhire kryesore Me tre xhepa kryesore		cope	4
31		Çantë mbajtëse kepucesh ose helmete	pëlhurë poliestre 600D, i veshur me PVC	Rripa te rregullueshem Ndarje te shumta me zinxhire		cope	15
32		Rrjet koke për mushkonjat	Me peshe te lehte Polyester 100%	Rrjeta siguron mbrojtje për kokën, fytyrën dhe qafën nga insektet fluturuese bezdisëse gjatë aktivitetit në ambiente të jashtme. Është e prodhuar nga material poliestër shumëfijor me rezistencë të lartë dhe është e pajisur me kordon shtrëngues me mekanizëm fiksimi rreth perimetrit.		cope	17
33		Krem për mbrojtje nga dielli SPF 50	Paraben free, parfume free, jo komodogjenike, skadenca minimumi nje vit nga data e blerjes	Locion dielli pa parfum 50. Mbron nga rrezet UVA dhe UVB të diellit. I papërshkueshëm nga uji. Locioni i diellit është i lehtë për t'u aplikuar dhe përthithet shpejt në lëkurë, dhe gjithashtu ofron kujdes për lëkurën. Nuk përmban kimikate problematike Pa paraben, pa parfume dhe pa ngjyra I papërshkueshëm nga uji, plotëson vetitë natyrore të barrierës së lëkurës		cope	44

34		Kuti për ndihmën e parë në vendin e punës për 25 persona	BS 8599 1 ose ekuivalent	Lista e materialeve: doreza sterile nje perdorimshe mask me prerje vizuale flakon (500ml) solucion fiziologjik flakon (500ml) solucion povidone-jod me 10% jod Garza sterile 10*10cm (pakete individuale) garze sterile 18*40cm (pakete individuale) shirita steril 40*60cm pincete sterile nje perdorimshe per mjekim pambuk hidrofil rrjet elastike madhesi mesatare leucoplast te ndryshem rrota ngjitese leucoplast 2.5cm gershere inoks-celik bendazhe/ shirit per hemostaze akull te menjehershem/casti qese per mbeturina mjekesore termometer paisje profesionale per matjen e presionit arterial (me stetoskop) leter permbajtjesh	Deklarata e konformitetit ose dokumentacion tjetër nga prodhuesi që tregon pajtueshmërinë me standardin	cope	3
35		Kuti për ndihmën e parë për automjetet deri në 2 persona	BS 8599 1 ose ekuivalent	Lista e materialeve Fasha ngjitëse sterile, të përmasave të ndryshme Fasha sterile për plagë të vogla dhe të mesme Kompresa sterile (garza) Fasho elastike mbështetëse Fasho trekëndore Peceta antiseptike / pastruese për plagë Dorëza mbrojtëse njëpërdorimëshe (pa latex, preferohet nitrile) Maskë për frymëmarrje artificiale (CPR face shield) Gërshërë mjekësore Pincë Shirit ngjitës mjekësor (leucoplast) Mbulesë sterile për djegie të vogla Udhëzues bazë për dhënien e ndihmës së parë	Deklarata e konformitetit ose dokumentacion tjetër nga prodhuesi që tregon pajtueshmërinë me standardin	cope	20
36		Set vegla pune 85 copë	Vegla prej çeliku Chromium-Vanadium (CR-V)	Veglat ruhen në një kuti plastike të fortë me dorezë ergonomike, e cila është projektuar në mënyrë që kutia të hapet vetëm nga ana e djathtë, duke parandaluar derdhjen e veglave. Seti permban: 1x Pincë kombinuese: 7" 1x Pincë me nofulla të gjata: 6" 1x Pincë me nyje rrëshqitëse: 10" 2x Kaçavidë: (-)(+) 6x100 1x Dorezë për çelësa me soket 8x Çelësa të hapur: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x17, 18x19, 20x22, 24x27 mm 1x Thikë 18 mm me 3 tehe 1x Metër matës 5 m / 16 ft 16x Sokete 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2x Doreza me klikë me kokë të lëvizshme: 1/4" dhe 1/2" 2x Zgjatues për sokete 1/2": 5" dhe 10" 1x Adaptues 3-drejtimësh: 1/2"(M) x 3/8"(F) 2x Nyje universale: 1/4" dhe 1/2" 2x Sokete për kandelë 1/2": 16 dhe 21 mm 12x Sokete 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1x Element lidhës 6x Sokete të thella 1/4": 9, 10, 11, 12, 13 mm 1x Zgjatues për sokete 1/4": 3" 1x Shufër rrëshqitëse 1/4" 1x Çekiç 300 g 20x Bitë 25 mm me mbajtëse 2x Daltë/punç (majë dhe daltë e sheshtë)		cope	12

37		Mbrojtëse gjuri	EN 14404:2004+A1:2010 Tipi 1 Niveli 0	Mbrojtëset tona të gjurit janë revolucionare me xhel të integruar për të thithur dhe shpërndarë presionin. Është e lehtë dhe e mbuluar me një shtresë rezistente ndaj gërryerjes dhe anti-rreshqitje. Shiritat elastikë me cilësi të lartë mbajnë kupën e gjurit në vend, duke mos qënë mbi-kufizuese., Veçoritë Shirita ergonomik të dizenuar dhe testuar për të siguruar që mos të ketë lendime në pjesën e mbrapme të këmbe Shtresa e jashtme e forte dhe e qëndrueshme e ben mbrojtësen e gjurit me jetegjate Xhel silikoni brenda për të mbrojtur kycet dhe për të siguruar komfort maksimal Certifikim CE Materiali: Mbështjellje PVC, Najlon, Shkumë EVA, Neoprin, Mbështjellje PVC, Najlon.		cope	6
38		Mirëmbajtja dhe testimi i bombolave të ajrit MSA (Ne te gjitha qendrat e Mirembajtjes)		Mirëmbajtja dhe testimi i bombolave të ajrit.	Çertifikatat dhe / ose deklarata e konformitetit të përfshira kur kërkohet nga ligji.	cope	8
39		Rimbushja e bombolave të ajrit MSA- 2 here ne vit (Ne te gjitha qendrat e Mirembajtjes)		Rimbushja e bombolave të ajrit.	Certifikatat e përfshira dhe / ose deklarata e konformitetit kur kërkohet nga ligji.	cope	8
40		Testi i kalibrimit 2 here ne vit per cdo Gas detector në ambientet e AGSco (Ne te gjitha qendrat e Mirembajtjes)		Kalibrimi me gaz kalibrues për detektorë të gazit të AGSco, të llojit :Gasman,T4,Gas Pro, Triple Plus, CH4 sipas udhëzimeve të prodhuesve	Pajisja me certifikate kalibrimi per cdo gaz detektor qe do te kalibrohet	cope	38