

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME DHEU</b>				
1	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m <sup>3</sup> ,shkarkimi ne auto	m3	1200		
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	122		
3	2.37/ 5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1505		
4	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	182		
5	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	230		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PRISHJE</b>				
6	2.426 /1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	36		
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	100		
8	2.426 /7	Prishje kollona, trare b/a	m3	43		
9	2.426 /4	Prishje soleta b/a	m3	41		
10	2.426 /9	Prishje suvatim i jashtem	m2	845		
11	2.426 /11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	2604		
12	2.426 /12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	1107		
13	2.426 /14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	809		
14	2.426 /3	Prishje shtresa betoni	m3	179		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME DYER DRITARE</b>				
15	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	88		
16	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	12		
17	2.375 /1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	221		
18	2.388 /1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	189		
19	2.386 /2	Dyer te blinduara	m2	2		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHTRESASH 2</b>				

20	2.562	Heqje shtrese parketi ekzistues	m2	188		
21	2.207	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	135		
22	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	903		
23	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	867.7		
24	2.262 /3	Shtrese betoni C 12/15	m3	146		
25	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	1760		
26	2.267 /1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	1456		
27	2.200	Shkalle montazhi mermeri	m2	37		
28	2.273 /4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	43		
29	2.262 /5	Shtrese betoni C20/25	m3	290.2		
30	2.262 /4	Shtrese betoni C 16/20	m3	24.7		
31	2.261	Shtrese rere	m3	20		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
32	2.907	Veshje muri me MDF	m2	122		
33	2.84.	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3	81		
34	2.707	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	59		
35	2.108 /1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	2		
36	2.717	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	10.7		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
37	2.570	Heqje bordura ekzistuese betoni 12x25cm	ml	564		
38	2.423 /a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	769		
39	2.276 /a	Shtrese parketi laminat	m2	188		
40	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	704		
41	2.271	Shtrese mozaik mermeri	m2	743		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
42	2.208	Heqje kaseta shkarkimi tarace	m2	15		
43	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	903		
44	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1166		
45	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	49		
46	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	16		
47	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	78		
48	2.212 /b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	61		
49	2.196 /b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	200		

50	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	272		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BOJATISJE</b>				
51	2.422	Termoizolim muri 10 cm me piaterme	m2	130		
52	2.404	Boje hidroplastike	m2	5434		
53	2.404 /1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2037		
54	2.431 /a	Skele tubo fasade > 12m	m2	472.5		
55	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	669.7		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
56	2.297 /2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	137		
57	2.324	Plintuse pllake grez	ml	1084		
58	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	489		
59	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	3255		
60	2.300 /1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	2179		
61	2.297 /b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	278		
62	2.358 /b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	2037		
63	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	2179		
64	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	2322		
65	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	188		
66	2.302	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2	59		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
67	2.200 /1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	903		
68	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	37		
69	2.262 /4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	50.1		
70	2.262 /4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	40		
71	2.117 /1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	13.5		
72	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	15		
73	2.122 /1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	39		
74	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	1		
75	2.204	Brez b/a C20/25	m3	4		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
76	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	27.1		
77	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	25.9		

78	2.166 /1a	F V hekur betoni periodik $\varnothing > 12$ mm	ton	15.2		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME SKELE DHE KALLEPI</b>				
79	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	2322		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
80	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	95		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
81	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	735		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
82	1.127 /p	Bordura betoni 20x35cm	m	368		
83	1.517	Beton C-25/30 (Me zall)	m3	0.5		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
84	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	20		
85	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	20		
86	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	20		
87	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	20		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
88	2.469	F.V. Ndricules tip spot me llampa fluoreshente,2x18w	copë	98		
89	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	25		
90	2.474	F.V. Gjenerator 40KVA,diesel	copë	1		
91	2.465	F.V. Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	20		
92	2.463	F.V. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	copë	8		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
93	3.169	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	copë	44		
94	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	2		
95	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	44		

96	3.164 /1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	70		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE</b>				
97	3.761 /3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2	936		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
98	3.401 /1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	408		
99	3.396 /1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	34		
		<b>SHUMA 20:</b>				
		<b>21. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
100	2.493 /1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	365		
101	2.494 /4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	26		
102	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	2		
103	2.494 /6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	4		
104	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	100		
105	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	172		
106	2.535 /a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	118		
107	2.491 /c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	650		
108	2.491 /e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	120		
109	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	3		
110	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	17		
111	2.501	F.V WC allafrenga	copë	18		
112	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	3		
113	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohste sanitar	copë	3		
114	2.507	F.V vaske dushi	copë	4		
115	2.508	F.V bolier 100 l	copë	2		
		<b>SHUMA 21:</b>				

22. ANALIZA JASHTE LISTE						
116	An-1	Heqje e xhamit te fasades	m2	28		
117	An-2	Heqje vetrare per dritare	m2	196		
118	An-3	Heqje tuba shkarkimi vertikale per tarracen	m	95		
119	An-4	Prishje tavan gipsi	m2	42		
120	An-5	Tavan me kartonxhes Aquapanel	m2	49		
121	An-6	Dysheme Gome	m2	441		
122	An-7	Veshje me material kompozit (palestra dhe shkrimet)	m2	352		
123	An-8	F.V. Dere kundra zjarrit RE 160 te pajisur me doreze antipanik dhe mekanizem mbylles	m2	6		
124	An-9	F.V Dere industriale me grilat e pajisura me te gjitha pjeset perberese	m2	5.8		
125	An-10	F.V Grile metalike	m2	0.7		
126	An-11	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	12		
127	An-12	V. Ashensor 6 persona me 4 ndalesa	copë	1		
128	An-13	Shtrese betoni me ngjyre	m3	42		
129	An-14	F.V Dhe i perzier me shtuf dhe pleh natyral per hapesirat e gjelberta	ml	710		
130	An-15	V. Stola Druri	copë	20		
131	An-16	Boje bikomponente (sprajt), vijeze fusha sportive etj)	m2	420		
132	An-17	Rrethim me konstrukcion metalik	ml	321		
133	An-18	F.V Tuba metalike D=219mm (Struktura per parkimin e bicikletave)	ml	105		
134	An-19	Puseta b/a shiu (40x60) cm me kapak gize	copë	5		
135	An-20	Shpime vrimash ne beton per ankorimin e shufrave (me diameter 16 mm) deri ne 25 cm	copë	6		
136	An-21	Beton i lehtesuar C25/30 t=5 cm	m3	47		
137	An-22	Llac special per mbushjet e plasaritjeve/carjeve/hapjeve/fugave	m2	94		
138	An-23	Shpime vrimash ne murature per ankorimin e shufrave Ø8 deri ne 10 cm + rezine ankoruese	copë	4678		
139	An-24	Cimentim me injektim ne butobeton	m2	272		
140	An-25	Shpime vrimash ne beton per ankorimin e shufrave Ø8 deri ne 10 cm + rezine ankoruese	copë	2448		
141	An-26	Protefon per mbrojtje katramaje	m2	272		
142	An-27	Mure b/a t=21-30 cm, h/4m C25/30 (kafazi ashensorit)	m3	21		
143	An-28	Themel e xokol betoni C 20/25	m3	8		
144	An-E-1.1	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 1x185mm, Cu (paneli kryesor)	m	240		
145	An-E-1.2	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 1x75mm, Cu (Gjenerator) 1.2	ml	50		

146	An-E-1.3	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Pompa e dozimit)	ml	50		
147	An-E-1.4	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (Kati perdhe)	ml	10		
148	An-E-1.5	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (Kati pare)	ml	21		
149	An-E-1.6	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (K.lab. Informatikes)	ml	25		
150	An-E-1.7	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Chiller)	ml	50		
151	An-E-2.1	F.V. Kuadri kryesor Kk,metalik, komp.me kit zbara 250A & aksesor J/m, me dim 850/2000/400 mm. IK08 me porte me xham	copë	1		
152	An-E-2.2	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	copë	18		
153	An-E-2.3	F.V. Instrumenta mates A,V	copë	2		
154	An-E-2.4	F.V. Automat magneto-termik, tip NSX 250, In=160A/4P kl. C ; Icc=16 KA, Un=400V	copë	1		
155	An-E-2.6	F.V. Automat magneto-termik, In=63A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	copë	1		
156	An-E-2.7	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	copë	20		
157	An-E-2.8	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=25A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	copë	2		
158	An-E-2.9	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	copë	20		
159	An-E-2.10	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	copë	19		
160	An-E-2.11	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor	copë	2		
161	An-E-2.12	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	copë	6		
162	An-E-3.1	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	copë	4		
163	An-E-3.3	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	copë	3		
164	An-E-3.4	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	copë	75		
165	An-E-3.6	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	copë	28		
166	An-E-3.7	F.V. Leshues 16A, 2P	copë	5		
167	An-E-3.8	F.V. Rele Bistabel, 220V	copë	5		
168	AnE-3.9	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	copë	1		
169	AnE-4.9	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	copë	1		

170	AnE-7.1	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesori B/M, me dim 46 Module	copë	1		
171	AnE-7.9	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	copë	1		
172	AnE-8.3	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	copë	1		
173	AnE-8.4	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	copë	2		
174	AnE-8.5	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=25A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	copë	3		
175	AnE-8.6	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=20A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	copë	1		
176	AnE-8.11	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	copë	1		
177	AnE-9.3	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	copë	1		
178	AnE-9.8	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin palestres	copë	1		
179	AnE-11.1	F.V. Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2	ml	6850		
180	AnE-11.2	F.V. Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=2,5 mm2 --- AnE-11.2	ml	4450		
181	AnE-11.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2	ml	965		
182	AnE-11.4	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2	ml	2050		
183	AnE-11.5	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x1.5 mm2	ml	810		
184	AnE-11.6	F.V. Kabell monitor SVGA 20m M/FHD15 (per dalje videoprojektori)	copë	1		
185	AnE-11.7	F.V. Kanaline metalike e birezuar. S = 400 x 60mm	ml	15		
186	AnE-11.8	F.V. Kanaline metalike e birezuar. S = 300 x 60mm	ml	150		
187	AnE-11.9	F.V. Kanaline metalike e birezuar. S = 200 x 60 mm	ml	30		
188	AnE-11.10	F.V. Kanaline metalike e birezuar. S = 150 x 60 mm	ml	30		
189	AnE-11.11	F.V. Kthesa 90°, Ti, etj per kanaline metalike te birezuar.	komplet	1		
190	AnE-11.12	F.V. Konstruksiione metalike (suporte mbeshtetes, dado, vida etj)	komplet	1		
191	AnE-11.13	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 13 ) dj = 16m/m	ml	3800		
192	AnE-11.14	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 16 ) dj = 20m/m	ml	3100		
193	AnE-11.15	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 20 ) dj = 25m/m	ml	3200		



194	An-E-11.16	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 28 ) dj = 32m/m	ml	750		
195	An-E-11.17	F.V. Frut çeles 1 polare , 10A	copë	86		
196	An-E-11.18	F.V. Frut çeles devjat, & invert 10A	copë	6		
197	An-E-11.19	F.V. Buton tasto komandimi 1P ; 16 A ; 250 V ; modulare	copë	6		
198	An-E-11.20	F.V. Prize 1 fazore + nulifikim ( bivalente ) 16A	copë	85		
199	An-E-11.21	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	copë	85		
200	An-E-11.22	F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te bardha	copë	35		
201	An-E-11.23	F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te kuqe	copë	35		
202	An-E-11.24	F.V. Prize TV	copë	3		
203	An-E-11.25	F.V. Kanaline plastike 100/60 mm	ml	150		
204	An-E-11.26	F.V. Kthesa 90° te brendshme, te jashtme, Ti, etj per kanaline plastike. S=100 x 60 mm	copë	15		
205	An-E-11.27	F.V. Aksesore montimi per kanaline plastike. S = 100 x 60 mm	copë	1		
206	An-E-11.28	F.V. Aksesore per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per kanaline	copë	14		
207	An-E-11.29	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	copë	93		
208	An-E-11.30	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	copë	110		
209	An-E-11.31	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	copë	110		
210	An-E-11.32	F.V. Rele me dy gjendje Finder, In=16 A; Un=250 V	copë	6		
211	An-E-12.1	F.V. Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat5	copë	25		
212	An-E-12.2	F.V. Kabllo rrjeti, Tip FTP-cat5	ml	1234		
213	An-E-12.3	F.V. Patch corda me FTP-cat-5 me dy koka konektoriale, L=1, 1.5, 3, 5 m	copë	25		
214	An-E-12.4	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 5e	copë	2		
215	An-E-12.5	F.V. Panel me 3 ftohes (cooler)	copë	1		
216	An-E-12.6	F.V.Switch 24 porta 10/100 Base-Tx Fast Ethernet	copë	1		
217	An-E-12.7	F.V.24-Port 10/100Mbps Base + 2-Port 1000 Mbps	copë	1		

218	An-E-12.8	F.V. Patch guide horizontal per kalimin e patch-cord	copë	2		
219	An-E-12.9	F.V. Patch cords me gjatesi te ndryshme	copë	30		
220	An-E-12.10	F.V. Set me rrota levizese	copë	1		
221	An-E-12.11	F.V. Set me priza shuko rack mount	komplet	2		
222	An-E-12.12	F.V. Tabaka mbajtese per pajisje	copë	2		
223	An-E-12.13	F.V. 4-Port VoIP Gateway (4*FO)-SIP/H 323	copë	1		
224	An-E-12.14	F.V. Moduli I menaxhimit t e 4 linjave PSTN hyrese dhe shperndarje e tyre ne IP Telephony.	copë	1		
225	An-E-12.15	F.V. Modul 1 port per lidhjen e faxit me Gateway	copë	1		
226	An-E-13.1	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	copë	2		
227	An-E-13.2	F.V. Sirena lajmeruese te jashtme	copë	1		
228	An-E-13.3	F.V Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	copë	21		
229	An-E-13.4	F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8	ml	430		
230	An-E-13.5	F.V. Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	80		
231	An-E-13.6	F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	copë	1		
232	An-E-13.7	Bateri hermetike 12V-100AH	copë	1		
233	An-E-14.1	F.V. Monitor 21" LCD	copë	1		
234	An-E-14.2	F.V. Tastiere komandimi me tre akse	copë	1		
235	An-E-14.3	F.V. Converter Analog-IP (Per 5 kamera)	copë	2		
236	An-E-14.4	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip (RG-59,+2x1,5mm <sup>2</sup> )+UTP cat 5e	ml	410		
237	An-E-14.5	F.V. Kabell FG7OR 3x1.5mm --- AnE-14.5	ml	305		
238	An-E-15.1	F.V. Altoparlante bokse per montim ne tavan 8w	copë	10		
239	An-E-15.2	F.V. Amplifikator fonie 600w	copë	1		
240	An-E15.3	F.V. Mikser fonie me 16 kanale	copë	2		
241	An-E-15.4	F.V. Mikrofon stastik	copë	1		

242	An-E-15.5	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip 2x1.5mm <sup>2</sup> .	ml	200		
243	An-E-16.2	F.V. Shirit Zink dim D=10mm	ton	0.3		
244	An-E-16.3	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	copë	265		
245	An-E-16.4	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	copë	25		
246	An-E-16.6	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65 , me shenje "toke"	copë	25		
247	An-E-16.7	F.V. Morseta kryq per shirit D=10mm	copë	25		
248	An-E-16.8	F.V Tulla betoni 150x100x70mm	copë	25		
249	An-E-17.4	F.V. Tub korrugato D=100mm per linjene e fuqise	ml	120		
250	An-E-17.5	F.V. Tub korrugato D=63mm per ndricimin	ml	340		
251	An-F-1.6	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj). Mberthimi i rakorderive do te behet me kapje Victaulic	kg	37		
252	An-F-1.7	F.V Mberthime te rakorderive me kapje Victaulic	copë	50		
253	An-F-2.3	F.V Fikëse zjarri me pluhur Kodi Al - 5204	copë	6		
254	An-F-2.5	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit Kodi Al - 5102	copë	2		
255	An-F-2.6	F.V Lidhja me motopompen Kodi Al - 5121	copë	1		
256	An-F-2.7	F.V Zbritje shkalle Kodi Al - 5103	copë	4		
257	AnF-2.8	F.V Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	copë	1		
258	An-F-2.9	F.V Ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	copë	1		
259	An-F-2.10	F.V Dalje emergjence	copë	2		
260	An-F-2.11	F.V Drejtim i daljes së emergjences Kodi Al - 5107	copë	15		
261	An-H-1.1	F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN16	ml	15		
262	An-H1.2	F.V Rakorderi (bryla, ti, reduksion, etj)	komplet	1		
263	An-H-1.3	F.V Fiter uji me rrjete DN 65, Pn 6 bar	copë	1		
264	An-H-1.4	F.V. Mates uji	copë	1		
265	An-H-1.5	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	copë	1		

266	An-H-2.1	F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN16	ml	10		
267	An-H-2.2	F.V Tubo PE -Xa, DN 50 (Ø63 X 8.6) mm	ml	9		
268	An-H-2.3	F.V Tubo PE -Xa, DN 40 (Ø50 X 5.9) mm	ml	10		
269	An-H2.4	F.V Tubo PE -Xa, DN 32 (Ø40 X 5.5) mm	ml	71		
270	An-H-2.5	F.V Tubo PE -Xa, DN 25 (Ø32 X 4.4) mm	ml	12		
271	An-H-2.6	F.V Tubo PE -Xa, DN 20 (Ø25 X 3.5) mm	ml	53		
272	An-H-2.7	F.V Tubo PE -Xa, DN 15 (Ø20 X 2.8) mm	ml	46		
273	An-H-2.8	F.V Tubo PE -Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm	ml	65		
274	An-H-2.9	F.V Rakorderi PE-Xa (bryla, ti, reduksion, etj)	komplet	3		
275	An-J-1.1	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d110	ml	20		
276	An-J-1.2	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d75	ml	60		
277	An-J-1.3	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d50	ml	60		
278	An-J-1.4	F.V Bryla RAU - PP d110 $\alpha = 45^\circ$	copë	35		
279	An-J-1.5	F.V Bryla RAU - PP d50 $\alpha = 45^\circ$	copë	45		
280	An-J-1.6	F.V Reduksion RAU - PP d110/d75	copë	10		
281	An-J-1.7	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d125	copë	5		
282	An-J-1.8	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d110	copë	5		
283	An-J-1.9	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d75 9	copë	5		
284	An-J-1.10	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d50	copë	10		
285	An-J-1.11	F.V Brag 45° d125/110	copë	10		
286	An-J-1.12	F.V Brag 45° d110/75	copë	15		
287	An-J-1.13	F.V Brag 45° d75/50	copë	15		
288	An-J-2.3	F.V Puseta betoni (60 x 60 ) cm, me kapak gize	copë	4		
289	An-J-2.4	F.V Tubo shkarkimi PE d125	ml	15		

290	An-J-2.5	F.V Tubo shkarkimi i rrulloshur PEHD d250	ml	15		
291	An-J-2.7	F.V Rakorderi per tuba PEHD (Bryla, reduksione, braga, manikota, etj.)	komplet	1		
292	An-J-3.3	F.V Puseta plastike Ø 60 cm, me kapak zgare gize (40x25) cm	copë	43		
293	An-J-3.4	F.V Pilete Ø110 per shkarkimin e ujrave te tarraces	copë	17		
294	An-J-3.5	F.V Varange Ø110 per shkarkimin e ujrave te tarraces	copë	16		
295	An-J-3.6	F.V Tubo GMX shkarkimi Ø 110 mm	ml	115		
296	An-J-3.7	F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 125 mm	ml	95		
297	An-J-3.8	F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 160 mm	ml	76		
298	An-J-3.9	F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 200 mm	ml	79		
299	An-J-3.10	F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 250 mm	ml	110		
300	An-J-3.11	F.V Element ndihmes dhe rakorderi per tuba PEHD	komplet	1		
301	An-J-3.12	F.V Tubo i rrudhosur (CORRUGATED), I perforuar 220o per drenazhimin e ujrave nentokesore te themeleve. D 250mm, SN8 i kompetuar me te gjithë aksesoret	ml	250		
302	An-K-1.1	F.V. Tubo bakri me armaflex Ø 6.35mm per sistemet VRF	ml	55		
303	An-K-1.2	F.V. Tubo bakri me armaflex Ø 9.5 mm per sistemet VRF	ml	185		
304	An-K-1.3	F.V. Tubo bakri me armaflex Ø 12.7mm per sistemet VRF	ml	45		
305	An-K-1.4	F.V. Tubo bakri me armaflex Ø 15.9 mm per sistemet VRF	ml	175		
306	An-K-1.5	F.V. Tubo bakri me armaflex Ø 19.1 mm per sistemet VRF	ml	75		
307	An-K-1.6	F.V. Tubo bakri me armaflex Ø 22.2 mm per sistemet VRF	ml	55		
308	An-K-1.7	F.V. Tubo bakri Ø 28.6 mm per sistemet VRF	ml	55		
309	An-K-1.8	F.V. Armafleks per tub Ø 28.6 mm per sistemet VRV	ml	55		
310	An-K-1.9	F.V. Tubo bakri Ø 34.9 mm per sistemet VRF	ml	65		
311	An-K-1.10	F.V. Armafleks per tub Ø 34.9 mm per sistemet VRV	ml	65		
312	An-K-1.11	F.V. Tubo bakri Ø 41.3 mm per sistemet VRF	ml	30		

313	An-K-1.12	F.V. Armafleks per tub Ø 41.3 mm per sistemet VRV	ml	30		
314	An-K-1.13	F.V. Flete Alumini per tubacionet jashte objektit me spesor s=0,5 mm	m2	30		
315	An-K-1.14	F.V. Gaz per sistemin VRF tip R 410 A	kg	76		
316	An-K-1.15	F.V. Elektroda saldimi bronxi - lidhje argjendi L -Ag5	kg	20		
317	An-K-1.16	F.V. Paste deoksiduese per saldime(kuti - 250 gr)	copë	15		
318	An-K-1.17	F.V. Degezime "Y" per lidhjen e pajisjeve me terminalin kryesor (dergim/kthim)	copë	29		
319	An-K-1.18	F.V. Kolektor shperndares VRV per lidhjen e pajisjeve me terminalin kryesor	copë	2		
320	An-K-1.19	F.V. Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi Un= 6.0/1kV FG160R16 Tipi S=2x1.5 mm2 (Per komunikimin e Paisjeve te Kondicionimit).	ml	1500		
321	An-K1.20	F.V. Kanaline metalike e perforuar me vrima S=300x75 mm per kabllot e fuqise	ml	50		
322	An-K-1.21	F.V. Konstruksiione metalike te kanalave metalike, bryla, ti (profile U, C, suporte mbeshtetes, dado, vida etj)	komplet	1		
323	An-K-3.1	F.V. Tubacione llamarine te galvanizuar per kanalet e ajrit , me spesor 0.8-1.2mm	kg	280		
324	An-K-3.2	F.V. Veshje izoluese me densitet te larte per termoizolimin e kanaleve te ajrit me spesor 13mm	m2	65		
325	An-K-3.3	F.V. Aksesor per montimin e tubacioneve te llamarines : profile me vrima te zinkuar, vida, dado etj.	komplet	1		
326	An-K-3.4	F.V Grila alumini me 2 rreshta te rregullueshme +damper 2RR+D 30x15	copë	6		
327	An-K-3.5	F.V. Grila te jashtme kundra shiu 50x20	copë	2		
328	An-K-4.1	F.V. Tubacione llamarine te galvanizuar per kanalet e ajrit , me spesor 0.8-1.2mm	kg	300		
329	An-K-4.2	F.V. Aksesor per montimin e tubacioneve te llamarines : profile me vrima te zinkuar, vida, dado etj.	komplet	1		
330	An-K-4.3	F.V. Grila alumini me 2 rreshta te rregullueshme +damper 2RR+D 750m3/h	copë	6		
331	An-D-1.2	V. U.P.S. 5KVA, 10 min autonomi.	copë	1		
332	An-D-1.3	V. Ndriçues Led 60x60cm	copë	202		
333	An-D-1.4	V. Ndriçues luminishent, FL 2x 36w, IP 65 ambjent teknik	copë	5		
334	An-D-1.5	V. Ndriçues rrethor Led d=20cm	copë	52		

335	An-D-1.7	V. Ndrichuesha te jashtem dekorativ LED 50W ne forme Cilindrike,me material Celik I zinkuar me boje elektrostatische,lartesi 3.5m.	copë	38		
336	An-D-1.9	V. Ndrichues tip prozhektor 150W per palestren	copë	15		
337	An-D-1.10	F.V. Rack 19", 42U	copë	1		
338	An-D-1.11	V. Central telefonik digital, 4Hyrje, 50Dalje	copë	1		
339	An-D-1.12	V. Telefon tavoline IP SIP	copë	3		
340	An-D-1.13	V. PC Compjuter, Server	copë	1		
341	An-D-1.14	V. Detektore optike tymi te adresueshem	copë	84		
342	An-D-1.15	V. Central analog zjarri 2loop	copë	1		
343	An-D-1.16	V. Impiant fonie	copë	1		
344	An-D-1.17	V. Kamera, Speed dome outdoor IP Camera 12x optical/digital zoom me ushqyes	copë	3		
345	An-D-1.18	V. Kamera, day-night, Color komplet, IP DOME me ushqyes	copë	2		
346	An-D-1.19	V.Stroage per telekamera IP me kapacitet max 4HDD me RAM deri 1GB . Procesor deri 1.8GHz.Rack mount. I kompletuar me switch.	copë	1		
347	An-M-1.1	V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	komplet	2		
348	An-M-1.2	V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	komplet	1		
349	An-M-2.1	V Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit	komplet	1		

350	An-M-3.1	V Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm1	copë	1		
351	An-M-3.2	V Fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	copë	7		
352	An-N-1.2	V Grupi i furnizimit me uje + paneli elektrik (INVERTER) - Prurja:19 m <sup>3</sup> /h, - Prevalenca: 60 mKH2O, - Fuqia elektrike: 2x5.5 kW, rryma 2x10 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Lidhjet: DN 65, PN 16 E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem.	komplet	1		
353	An-N-1.3	V Autoklave 500 l Presioni max. i punes: 16 bar Presioni i ngarkimit : 1.5 bar Kapaciteti : 500 lit Diametri : 650 mm Lartesia: 1865 mm Lidhjet : 1¼"( DN 32 )	copë	1		
354	An-P-1.1	V. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.5 / 5.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=840 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7 mm / Ø6.35 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat	copë	7		
355	An-P-1.2	V. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6 / 6.3 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=960 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7 mm / Ø6.35 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termos. etj	copë	1		
356	An-P-1.3	V. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1 / 8.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=1440 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat	copë	19		
357	An-P-1.4	V. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 16.0 / 18.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=2040 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termosta	copë	1		
358	An-P-1.5	V. Kondicioner VRV Kasete 4 Drejtime (950x950), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 11.2 / 12.5 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=1970 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 60 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termosta	copë	2		



359	An-P-1.6	V. Kondicioner VRV Kasete 4 Drejtime (950x950), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 16.0 / 18.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=2130 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 60 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termosta	copë	1		
360	An-P-1.7	V. KOMPRESOR I SISTEMIT "VRV" VERSION POMPE NXEHTESIE MODULAR INVERTER - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 95.4 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje: Q = 106 kW - Fuqia elektrike Ft/ng: 13.0 / 12.8 kW - Lidhja Elektrike: 380-415V,50HZ - Kompresori model: Inverter	copë	1		
361	An-P-1.8	V. KOMPRESOR I SISTEMIT "VRV" VERSION POMPE NXEHTESIE MODULAR INVERTER - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 123.0 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje: Q = 128.0 kW- Fuqia elektrike Ft/ng: 14.7 / 14.4 kW - Lidhja Elektrike: 380-415V,50HZ - Kompresori model: Inverter	copë	1		
362	An-P-1.9	V. Njesi qendrore e menaxhimit te sistemit VRF (Termostat QENDROR - ON/OFF). Mundesia e lidhjes deri ne 64 njesi/grupe. (Kontrroll individual i cdo paisje te brendshme, kontrroll kohore, program kalendarik, bllokim termostatesh individual. Kjo paisje duhet te jete e kompletuar me te gjitha element	komplet	1		
363	An-P-2.1	V. Rekuperator ajri V = 700 m <sup>3</sup> /h P statik = 50 Pa W elek = 2x150 Wat Eficiencie: 50-55% Dim: 850x400x1000 mm I kompletuar me komanden perkatese.	copë	1		
364	An-P-3.1	V. Ventilator Centrifugal V = 4500 m <sup>3</sup> /h P statik = 100 Pa I kompletuar me komanden perkatese	komplet	1		
365	AnE-2.5	F.V. Change over 1600A	copë	1		
366	AnE-1.8	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (Palestra)	ml	60		
		<b>SHUMA 22:</b>				
		<b>23. PAJISJE JASHTË LISTE</b>				
367	Pj	F. Ashensor 6 persona me 4 ndalesa	copë	1		
368	Pj	F. Stola druri	copë	20		
369	Pj	F. U.P.S. 5KVA, 10 min auotonomi.	copë	1		
370	Pj	F. Ndrichuesa Led 60x60cm	copë	202		
371	Pj	F. Ndrichuesa luminishent, FL 2x 36w, IP 65 ambjent teknik	copë	5		

372	Pj	F. Ndriçuesa rrethor Led d=20cm	copë	52		
373	Pj	F. Ndriçuesa te jashtem dekorativ LED 50W ne forme Cilindrike,me material Celik I zinkuar me boje elektrostatike,lartesi 3.5m.	copë	38		
374	Pj	F.Ndricues tip prozhektor 150W per palestren	copë	15		
375	Pj	F.Rack 19", 42U	copë	1		
376	Pj	F.Central telefonik digital, 4Hyrje, 50Dalje	copë	1		
377	Pj	F.Telefon tavoline IP SIP	copë	3		
378	Pj	F. PC Compjuter, Server	copë	1		
379	Pj	F. Detektore optike tymi te adresueshem	copë	84		
380	Pj	F.Central analog zjarri 2loop	copë	1		
381	Pj	F. Impiant fonie	copë	1		
382	Pj	F.Kamera, Speed dome outdoor IP Camera 12x optical/digital zoom me ushqyes	copë	3		
383	Pj	F.Kamera, day-night, Color komplet, IP DOME me ushqyes	copë	2		
384	Pj	F.Stroage per telekamera IP me kapacitet max 4HDD me RAM deri 1GB . Procesor deri 1.8GHz.Rack mount. I kompletuar me switch.	copë	1		
385	Pj	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	copë	2		
386	Pj	F. Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	copë	1		
387	Pj	F.Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit	copë	1		
388	Pj	F. Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	copë	1		

389	Pj	F. Fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	copë	1		
390	Pj	F. Grupi i furnizimit me uje + paneli elektrik (INVERTER) - Prurja: 19 m <sup>3</sup> /h, - Prevalenca: 60 mKH2O, - Fuqia elektrike: 2x5.5 kW, rryma 2x10 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Lidhjet: DN 65, PN 16 E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem.	copë	1		
391	Pj	F. Autoklave 500 l Presioni max. i punes: 16 bar Presioni i ngarkimit : 1.5 bar Kapaciteti : 500 lit Diametri : 650 mm Lartesia: 1865 mm Lidhjet : 1¼"( DN 32 )	copë	1		
392	Pj	F. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.5 / 5.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=840 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7 mm / Ø6.35 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim,	copë	7		
393	Pj	F. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6 / 6.3 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=960 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 12.7 mm / Ø6.35 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat a	copë	1		
394	Pj	F. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1 / 8.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=1440 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat	copë	19		
395	Pj	F. Kondicioner VRV Tavanor i Dukshem (Ceiling), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 16.0 / 18.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=2040 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 29 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termosta	copë	1		
396	Pj	F. Kondicioner VRV Kasete 4 Drejtime (950x950), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 11.2 / 12.5 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=1970 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 60 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termosta	copë	2		

397	Pj	F.Kondicioner VRV Kasete 4 Drejtime (950x950), kapaciteti ne ftohje / ngrohje 16.0 / 18.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom=2130 m <sup>3</sup> /h, fuqia elektrike 60 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 15.8 mm / Ø9.54 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termosta	copë	1		
398	Pj	F. KOMPRESOR I SISTEMIT "VRV" VERSION POMPE NXEHTESIE MODULAR INVERTER - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 95.4 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje: Q = 106 kW - Fuqia elektrike Ft/ng: 13.0 / 12.8 kW - Lidhja Elektrike: 380-415V,50HZ - Kompresori model: Inverter	copë	1		
399	Pj	F. KOMPRESOR I SISTEMIT "VRV" VERSION POMPE NXEHTESIE MODULAR INVERTER - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 123.0 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje: Q = 128.0 kW- Fuqia elektrike Ft/ng: 14.7 / 14.4 kW - Lidhja Elektrike: 380-415V,50HZ - Kompresori model: Inverter	komplet	1		
400	Pj	F. Njesi qendrore e menaxhimit te sistemit VRF (Termostat QENDROR - ON/OFF). Mundesia e lidhjes deri ne 64 njesi/grupe. (Kontrroll individual i cdo paisje te brendshme, kontrroll kohore, program kalendarik, bllokim termostatesh individual. Kjo paisje duhet te jete e kompletuar me te gjitha element	komplet	1		
401	Pj	F. Rekuperator ajri V = 700 m <sup>3</sup> /h P statik = 50 Pa W elek = 2x150 Wat Eficience: 50-55% Dim: 850x400x1000 mm I kompletuar me komanden perkatese.	komplet	1		
402	Pj	F. Ventilator Centrifugal V = 4500 m <sup>3</sup> /h P statik = 100 Pa I kompletuar me komanden perkatese	komplet	1		
<b>SHUMA 23:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma Pajisje</b>						
<b>Totali</b>						