

Objekti: "RIKONSTRUKSION DHE ZGJERIM I AMBIENTEVE TE QENDRES POLIVALENETE TE SHERBIMEVE TE PERKUJDESHIT SHOQEROR PER TE MOSHUARIT, POLICAN"

TABELA PERMBLEDHESE

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	VLEFTA PA TVSH
1	Punime ndertimore	
2	Punime elektrike	
3	Punime hidrosanitare	
4	Punime mnz	
5	Punime kondicionimi	
	Shuma	
	Fondi Rezervë (5.0%)	
	Shuma pa tvsh	
	TVSH	
	Shuma me TVSH	
	Shuma Pajisje(pa tvsh ne shitje)	
	TVSH PAJISJE	
	Shuma Pajisje(me tvsh ne shitje)	
	SHUMA TOTALE ME TVSH	

PREVENTIV PUNIMESH NDERTIMORE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	32		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	2		
3	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	780		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	1750		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	244.71		
6	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	6564		
7	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	2010		
8	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	2140		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
9	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	1990		

10	2.281/1	Heqje bazamake shkallësh	m2	120		
11	2.281/2	Heqje shtrese lluster-çimento ne tarace	m2	780		
12	2.281/3	Heqje shtrese penobetoni	m3	1		
13	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	480		
14	2.603	Heqje plintusa	ml	1860		
15	2.590	Heqje kapuç parapeti ne tarace	m2	175		
16	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	120		
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	180		
18	2.277	Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2	450		
19	2.261	Shtrese rere	m3	2		
20	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	1984		
21	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	195		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
22	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	820		
23	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	780		
24	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	175		
25	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	14		
26	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	154		
27	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	955		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DYER DRITARE				
28	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	85		
29	2.567	Heqje vetratë d/alumini ekzistuese	m2	8		
30	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	510		

31	2.370/1	Hegje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	125		
32	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	40		
33	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	187		
34	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	17		
35	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	260		
36	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	72		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
37	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	5		
38	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	420		
39	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	250		
40	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	250		
41	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	1650		
42	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	175		
43	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1650		
44	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1860		
45	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	805		
46	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	6570		
47	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	2104		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI DHE B/A				
48	2.204	Brez b/a C20/25	m3	4.93		
49	2.119/1b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m	m3	1.78		
50	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	3		
51	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	4.2		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				

52	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	750		
53	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b=2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	250		
54	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	1050		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME MURATURE TULLE				
55	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15	m3	30		
56	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	4		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
57	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.3		
58	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.2		
59	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	10.2		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME BOJATISJE				
60	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	250		
61	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	8		
62	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	8900		
63	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	8		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TE NDRYSHME				
64	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	8		
		SHUMA 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
65	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	30		
66	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	80		
		SHUMA 12:				

		13. PUNIME GERMIMI				
67	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	10		
		SHUMA 13:				
		14. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
68	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	180		
		SHUMA 14:				
		15. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
69	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	m	180		
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA JAShte LISTE				
70	An	F.V kangjella metalike ne dritare	m2	260		
71	An	F,V grila rrollon material poliester	m2	260		
72	An	Shtrim me pllaka guri t=4-6cm te crregullt	m2	550		
73	An	Veshje me pllake t=2-3 cm	m2	350		
74	An	Bordura guri 15x25 cm	ml	350		
75	An	F.V stola metalike	copë	20		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH ELEKTRIKE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME PER NDRICIM				
1	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	435		
2	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	4800		

3	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	3500		
4	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	300		
5	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	4000		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	9000		
7	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	84		
8	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	103		
9	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	139		
10	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	18		
11	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	21		
12	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	48		
13	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	33		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
14	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	30		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
15	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	18		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
16	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	2		
17	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	15		
		SHUMA 4:				
		5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				

18	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	6		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6.3		
		SHUMA 6:				
		7. GAZ E NAFTESJELLES				
20	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.03		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
21	An	F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrima S=150x75mm	ml	260		
22	An	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=150x75mm	copë	2		
23	An	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=150x75mm	copë	8		
24	An	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=150x75mm	copë	7		
25	An	F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrima S=200x75mm	ml	260		
26	An	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=200x75 mm	copë	2		
27	An	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=200x75 mm	copë	8		
28	An	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=200x75mm	copë	6		
29	An	F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrima S=300x75mm	ml	10		
30	An	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=300x75 mm	copë	1		
31	An	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=300x75mm	copë	1		

32	An	F.V Kthesa kanaline metalike nga brenda 90°, Bryl S=300x75mm	copë	2		
33	An	F.V Kapak për kanalinë metalike të perforuar zingato me vrima S=200x75mm	ml	15		
34	An	F.V Reduksion kanaline metalik (300-200)x75 mm	copë	2		
35	An	F.V Konstruksione metalike dhe aksesore te kanalinave metalike (suporte mbeshettes, bashkuese kanaline, dado, vida, upa, prizhonier, gur fleksibel, profil C etj)	komplet	1		
36	An	F.V Paneli Elektrik Kryesor - Tensioni Ulet [P.E.K-TU], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
37	An	F.V Paneli Elektrik Kryesor – Kati Përdhe, [P.E.SH-K.0], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
38	An	F.V Paneli Elektrik Shperndares – Kati 0, [P.E.SH-La], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
39	An	F.V Paneli Elektrik Shpërndarës – Kati 1, [P.E.SH-K.1], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
40	An	F.V Paneli Elektrik Shpërndarës – Kati 2, [P.E.SH-K.2], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
41	An	F.V Paneli Elektrik Shpërndarës – Kati 3, [P.E.SH-K.3], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
42	An	F.V Paneli Elektrik Shpërndarës – Kati 4, [P.E.SH-K.4], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
43	An	F.V Paneli Elektrik Shpërndarës – Lavanderia, [P.E.SH-La], sipas skemes ne projekt	copë	1		
44	An	F.V Paneli Elektrik Shpërndarës – Kuzhina, [P.E.SH-Ku], sipas skemes ne projekt	komplet	1		
45	An	F.V Prize universale "Shuko" 16A , 230V 2P+PE, e kuqe	copë	22		
46	An	F.V Prize Shuko 2P+PE, 16A, 230V + çeles fuqise 0/1, 16A, 230V	copë	32		

47	An	F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	232		
48	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C4, IP55 montuar jashte murit	copë	80		
49	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-5, C-6, IP55 montuar jashte murit	copë	40		
50	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit	copë	10		
51	An	F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=20mm me kthesa, aksesore, klemëri	ml	50		
52	An	F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=25mm me kthesa, aksesore, klemëri	ml	30		
53	An	V. Diesel Gjenerator S=125kVA 3fazor, sinkron, super-silencioz, per vendosje per vendosje ne ambient te jashtem	copë	1		
54	An	V. F. UPS , 1fazor, me "by pass" operacional, "ONLINE", Fuqia: 2kVA, Autonomia: 15min	copë	1		
55	An	F.V Kabllo Cu TU nje polar, Un=0,6/1 kV; tip FG16R16; S=1x240mm ²	ml	40		
56	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x25mm ²	ml	200		
57	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x16mm ²	ml	180		
58	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x10mm ²	ml	160		
59	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm ²	ml	40		
60	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm ²	ml	60		

61	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x2.5mm ²	ml	250		
62	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm ²	ml	2400		
63	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm ²	ml	3000		
64	An	F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x1.5mm ²	ml	2300		
65	An	F.V Terminale fundore kabllo S=(35-240)mm ²	komplet	1		
66	An	F.V Terminale fundore kabllo S=(1.5-25) mm ²	komplet	1		
67	An	F.V Modul celesi pulsant, 230V, 16A	copë	40		
68	An	F.V Sensor 360grade, 230V per komandimin e ndricimit	copë	31		
69	An	F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem	copë	2		
70	An	F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	234		
71	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C4, IP55 montuar jashte murit	copë	69		
72	An	V. Montim ndriçuesi elektrik sipas modelit	copë	420		
73	An	F.V Kabllo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV, FTG10(O)M1, S=3x1.5mm ² , rezistent ndaj zjarrit deri PH.90min	ml	550		
74	An	F.V. Çeles inverter, 16A, 230V	copë	7		
75	An	F.V Kabllo alarmi zjarri JE- H(ST), S=2x1mm ² per loop-in e detektoreve	ml	1200		
76	An	V. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 2 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		

77	An	V. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
78	An	V. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	148		
79	An	V. Detektore nxehtesie multi sensitiv inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	3		
80	An	V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469,IP-65	copë	18		
81	An	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB.	copë	8		
82	An	V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB.	copë	7		
83	An	V. Modul 4 Input/ 4 Output inteligjent i adresueshme per lidhjen e damperave te zjarrit	copë	2		
84	An	V. Llamba sinjalizimi mbi tavanin e varur, me izlator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	51		
85	An	F.V Patch corda 0.5-1m FTP Cat.6A	copë	140		
86	An	F.V Patch Cord FO 3ML	copë	3		
87	An	F.V Patch guide horizontale	copë	6		
88	An	F.V Tabaka Fikse 600 x1000mm	copë	2		
89	An	F.V Aksesore ndihmes (vida, upa, nastro, fasheta etj)	komplet	1		
90	An	F.V Kabllo fiber optike 4 kopje, single mode	ml	100		
91	An	F.V Priza data RJ45 S/FTP Cat.6	copë	67		
92	An	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	3300		

93	An	F.V Kuti 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit	copë	60		
94	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-4, IP55 montuar jashte murit	copë	14		
95	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, C-5, C-6, IP55 montuar jashte murit	copë	15		
96	An	V. RACK Kompjuterik 19"42U, me dim. 800x1000x2200mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes	copë	1		
97	An	F.V Shperndares sinjalit TV DE-12	copë	2		
98	An	F.V Shperndares sinjalit TV DE-4	copë	2		
99	An	V. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6	copë	3		
100	An	V. 48 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 48 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
101	An	V. 24 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
102	An	F.V Priza sinjali televiziv RJ-14, per kabllo RG-6, 75 Ohm	copë	53		
103	An	F.V Kabell coax 75 om/m, RG 6	ml	1200		
104	An	F.V Antene tokesore	copë	1		
105	An	F.V Suport per antene tokesore	copë	1		
106	An	F.V Amplifikator sinjali TV per antenen tokesore	copë	1		
107	An	F.V Tubo me baze per Parabola D.76 H.100	copë	1		
108	An	F.V Konektor metalik per lidhjen e kablllos se TV	copë	80		

109	An	F.V Prize data RJ45 S/FTP Cat.6A, montuar ne kuti 2 mod jashte muri	copë	30		
110	An	F.V Patch corda 0.5-1m FTP Cat.6	copë	32		
111	An	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6A, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	1800		
112	An	F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-2-4, IP55 montuar jashte murit	copë	4		
113	An	V. NVR (Network Video Recorder), profesionale me 32 kanale, 2U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
114	An	V. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet IP, POE, 5MPx, IP67 me lente fikse 4mm	copë	9		
115	An	V. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente fikse 4mm	copë	21		
116	An	V. HDD 6TB 3,5 inch. Kapaciteti 6000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per security, per te punuar 7dite ne jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
117	An	V. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6 (CCTV)	copë	2		
118	An	V. Switch i menaxhueshem POE me 24 Porta RJ45	copë	2		
119	An	V. Monitor 32" LED, 4K, Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
120	An	F.V Karte stafi e personalizuar per sistemin e akses kontrollit	copë	20		
121	An	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 500 MHz, LSZH Flame retardant	ml	1300		

122	An	V. Ndricues i vendosur ne kuti plastike brenda murit, mbi dere ne korridor me 3 llamba 3 W, 230V me opsionet: 1.Bardhe (gadishmeria e infermierit) 2.Jeshile (qetësi, normal) 3.Kuqe (thirrje infermieri)	copë	50		
123	An	V. Display qendror LED me 5 linja, per sistemin e thirrjes se infermierit	copë	3		
124	An	V. Njesi kontrollor dhome lokal per thirrjen e infermierit	copë	50		
125	An	F.V Çeles tirant SOS, me litar me terheqje ne tualet per thirrjen e infermierit	copë	23		
126	An	F.V Çeles buton, tek koka e krevatit per thirrjen e infermierit	copë	75		
127	An	F.V Çeles per c'aktivizimin dhe reset per thirrjen e infermierit	copë	50		
128	An	F.V Pajisje multiplexer per sistemin e thirrjes se infermierit	copë	1		
129	An	F.V Power supply 230/12V per furnizimin e grupit te moduleve te thirrjes se infermierit	ml	10		
130	An	F.V Pajisje perserites moduli per thirrjen e infermierit (repeater moduli)	ml	1		
131	An	F.V. Pajisje konvertuese sinjali per thirrjen e infermierit	copë	1		
132	An	F.V Aksesore të përshtatshëm per fiksimin e percjellesit zbrites ne fasadë	copë	140		
133	An	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3mm	ml	800		
134	An	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3.5mm	copë	120		
135	An	F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	copë	12		
136	An	F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm	copë	1		

137	An	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=20mm, L=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	11		
138	An	F.V Përcjellës bakri i zhveshur, S=1x70 mm ²	ml	28		
139	An	F.V Kubike betoni me izolim PVC 10x10x15cm	copë	288		
140	An	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj	komplet	1		
141	An	F.V Tubo korregato Ø=160mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	20		
142	An	F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	250		
143	An	V. Shtylle ndricimi dekorative cindirike D=100mm, H=5.8m, me koke ndricuesi LED, 30W, IP66, e kompletuar me morseteri + kapak + sigures se bashke me te gjitjhe aksesoret	copë	15		
		SHUMA 8:				
		9. PAJISJE JASHTË LISTE				
144	Pj	F. Diesel Gjenerator S=125kVA, 3fazor, sinkron, super-silencioz, per vendosje per vendosje ne ambient te jashtem	copë	1		
145	Pj	F. UPS , 1fazor, me "by pass" operacional, "ONLINE", Fuqia: 2 kVA, Autonomia: 15min	copë	1		
146	Pj	F. Ndriçues industrial LED 13.5x120cm, 43W, IP65, 4000K	copë	10		
147	Pj	F. Ndriçues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 60x60cm, 34W, 4000K	copë	72		
148	Pj	F. Ndriçues LED Panel inkaso, i montuar brenda tavanit, 30x120cm, 36W, 4000K	copë	243		
149	Pj	F. Ndriçues rrethor LED Panel, i montuar jashte tavanit, D200mm, 20W, 4000K, IP65	copë	80		
150	Pj	F. Ndriçues prozhektor IP66, 100W, 4000K, per ndricimin e fasades	copë	15		

151	Pj	F. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 2 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		
152	Pj	F. Permutator telefonik me min tre numra	copë	1		
153	Pj	F. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	111		
154	Pj	F. Detektore nxehtesie multi sensitiv inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	7		
155	Pj	F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	copë	9		
156	Pj	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB.	copë	7		
157	Pj	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 100dB.	copë	2		
158	Pj	F. Modul 4 Input/ 4 Output inteligjent i adresuesheme per lidhjen e damperave te zjarrit	copë	3		
159	Pj	F. Llamba sinjalizimi mbi tavanin e varur, me izlator te inkorporuar, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	51		
160	Pj	F. RACK Kompjuterik 19"42U, me dim. 800x1000x2200mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes	copë	1		
161	Pj	F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6	copë	3		

162	Pj	F. 48 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 48 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
163	Pj	F. 24 RJ-45 Port Gigabit Smart Switch me 24 porta RJ-45 (10/100/1000) Mb/s, 4 x SFP 1000 Mb/s, 4 x 1000BASE-X SFP, 104 Gb/s Routing/Switching Capacity, 128 MB SDRAM (Interneti)	copë	1		
164	Pj	F. NVR (Network Video Recorder), profesionale me 32 kanale, 2U, 19" per montim në rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
165	Pj	F. Kamera per ambient te jashtem, tip bullet IP, POE, 5MPx, IP67 me lente fikse 4mm e motorizuar	copë	9		
166	Pj	F. Kamera te brendshme, tip dome, IP, POE, 5MPx, me lente fikse te 4mm	copë	21		
167	Pj	F. HDD 6TB 3,5 inch. Kapaciteti 6000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	2		
168	Pj	F. Copper Patch Panel me 24-porta RJ45 S/FTP Cat.6 (CCTV)	copë	2		
169	Pj	F. Switch Gigabit POE me 24 Porta RJ45	copë	2		
170	Pj	F. Monitor 32" LED, 4K, Full HD, per monitorimin e sistemit te kamerave	copë	1		
171	Pj	F. Display qendror LED me 5 linja, per sistemin e thirrjes se infermierit	copë	3		

172	Pj	F. Ndricules i vendosur ne kuti plastike brenda murit, mbi dere ne korridor me 3 llamba 3 W, 230V me opsionet: 1.Bardhe (gadishmeria e infermierit) 2.Jeshile (qetësi, normal) 3.Kuqe (thirrje infermieri)	copë	50		
173	Pj	F. Njesi kontrollor dhome lokal per thirrjen e infermierit	copë	50		
174	Pj	F. Shtylle ndricimi dekorative cindirike D=100mm, H=5.8m, me koke ndricuesi LED, 30W, IP66, e kompletuar me morseteri + kapak + sigures se bashke me te gjitjhe aksesoret	copë	15		
SHUMA 9:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH HIDROSANITAR

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	340		
2	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	75		
3	2.229	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm	ml	20		
4	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	50		
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	70		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	10		

7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	40		
8	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	35		
9	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	12		
10	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	8		
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	14		
12	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	2		
13	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	2		
14	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	5		
15	2.501	F.V WC allafrenga	copë	34		
16	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	36		
17	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	2		
18	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	1		
19	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	14		
20	2.228	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	25		
21	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	21		
22	2.227	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	ml	17		
23	2.506	F.V bide porcelan	copë	8		
24	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	98		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
25	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	5		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
26	2.261	Shtrese rere	m3	2		
		SHUMA 3:				
		4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
27	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	17		
		SHUMA 4:				

		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
28	An-HS-01	F.V. Tub plastik, PE-Xal 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	m	750		
29	An-HS-02	F.V. Tub plastik, PE-Xal 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.	m	180		
30	An-HS-07	F.V. Xhunto Multistrate Ø16x1/2" F, me veshe	copë	184		
31	An-HS-08	F.V. Brryl PPR Ø20x1/2" F, me veshe	copë	40		
32	An-HS-11	F.V WC per persona me aftesi te kufizuara	copë	6		
33	An-HS-12	F.V Lavaman per persona me aftesi te kufizuara	copë	6		
34	An-HS-13	F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione plastike 0.15M-1M, 1 GOTE	m	235		
35	An-HS-14	F.V Tub shkarkimi PP-D75 mm, me gota dhe guornicione plastike 0.15M-2 M, 1 GOTE	copë	45		
36	An-HS-15	F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione plastike 0.15M-2 M, 1 GOTE	copë	140		
37	An-HS-17	F.V Pike Inspektimi PP-D110	copë	10		
38	An-HS-18	F.V Fasheta per fiksimin e tubit PP-D50/75, kompletuar me gjithë vida dhe UPA per fiksimin ne mure.	copë	40		
39	An-HS-19	F.V Fasheta per fiksimin e tubit PP-D110/125, kompletuar me gjithë vida dhe UPA per fiksimin ne mure.	copë	30		
40	An-HS-20	F.V Pileta inoksi kuadratiqe 10x10 cm dhe dalje D50, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	38		

41	An-HS-21	F.V Kunete Plastike 20x100, me thellesi 10 cm e kompletuar me zagre Gize, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	m	3		
42	AniM-HS-PAK	F.V Kabine dushi 100 x 1000 cm	copë	6		
		SHUMA 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
43	Pj	F.V Ngrohes Uji Elektrik 80 liter me eficence energjie: Volumi 800 liter Instalimi: Vertikal/DysHEME Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem	copë	10		
44	Pj	F.V Ngrohes Uji Elektrik 50 liter me eficence energjie: Volumi 50 liter Instalimi: Vertikal/DysHEME Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem	copë	19		
45	Pj	F.V Ngrohes Uji Elektrik 12 liter me eficence energjie: Volumi 12 liter Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem	copë	1		
46	Pj	F.V. P-HS. Grup me dy pompa INVERTER (me nje pomp rezeve) per frunizimin me uji sanitar. 1. Prurja e ujit: 14.832 m ³ /h 2. Presioni: 55 mkh/20 4. Lidhjet elektrike: 3~400 V, 50 Hz 5. Lidhjet Hidraulike: DN 65 6. Fuqia Elektrike: 3.0 kW	copë	1		

47	Pj	F.V. AK. Ene zgjerimi Autoklave per pompen ujit sanitare. - Volumi i depozitave: 200 lit - Presioni i karikimit: 2.5 bar - Presioni Max 16 bar - Lidhjet Hidraulike: DN 32 (Ø 1 1/4") - Dimensionet: Ø600x1055 mm	copë	1		
48	Pj	F.V Aspirtor Aksial per ventilimin e Tualeteve. Prurja: 80m3/h, Presioni 25 Pa	copë	7		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH MBROJTJA NGA ZJARRI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	471		
2	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	4		
3	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	2		
4	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	4		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTË LISTE				
5	An-iM-MNZ-01	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri i brendshem	copë	6		
6	An-iM-MNZ-02	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	copë	16		

7	An-iM-MNZ-03	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO2 6 kg	copë	2		
8	An-iM-MNZ-04	F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	copë	24		
9	An-iM-MNZ-04	F.V.Tabele sinjalistike - Lidhje me Motopompen	copë	1		
10	An-iM-MNZ-05	F.V.Tabele sinjalistike - Ndalim shuarje me uje , Pajisje Elektrike Nen Tension	copë	2		
11	An-iM-MNZ-06	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 1 ane	copë	11		
12	An-iM-MNZ-07	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 2 ane	copë	24		
13	An-iM-MNZ-08	F.V Lyerje me ngjyre te kuqe RAL 3000 te tubacioneve te zjarrrt, me dy duar	m2	37		
14	An-iM-MNZ-09	F.V Saracinese me hollandes DN65, PN 16	copë	2		
15	An-iM-MNZ-10	F.V Xhunto Antivibruese DN 65, PN 16	copë	2		
16	An-iM-MNZ-11	F.V Valvol Mos Kthimi DN 65, PN16	copë	1		
17	An-iM-MNZ-12	M. Fikse zjarri me gaz kimik , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajtëse metalike portative	copë	16		
18	An-iM-MNZ-13	V. Fikse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes, kapaciteti normal 6kg.	copë	2		
19	An-iM-MNZ-14	V. KASETA E LIDHJES ME AUTOMOTOPOMEN 2 1/2" x 1UNI 70 (Sipas Normes UNI 10779)	copë	1		

20	An-iM-MNZ-15	F. Hidrant Zjarri Mural DN 45 UNI-EN 671-2 (Marke CE)-Sipas Specifikimeve Teknike. Hidrant Zjarri Mural DN 45 UNI-EN 671-2 (Marke CE)-Sipas Specifikimeve Teknike	copë	6		
21	An-iM-MNZ-16	V. Grupi i MNZ sipas EN12845 i perbere nga 2 Pompa Elektrike ku secila jep : Prurja:8.4 m3//h; Presioni:50 mkH/20; Fuqia:11.0 kW; Rryma:20 A; Lidhja Elektr	copë	1		
		SHUMA 2:				
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
22	Pj	F. Fikse zjarri me gaz kimik , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajttese metalike portative	copë	16		
23	Pj	F. Fikse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes, kapaciteti normal 6kg.	copë	3		
24	Pj	F. KASETA E LIDHJES ME AUTOMOTOPOMEN 2 1/2" x 1UNI 70 (Sipas Normes UNI 10779)	copë	1		
25	Pj	F. Hidrant Zjarri Mural DN 45 UNI-EN 671-2 (Marke CE)-Sipas Specifikimeve Teknike	copë	6		
26	Pj	F. Grupi i MNZ sipas EN12845 i perbere nga 2 Pompa Elektrike ku secila jep : Prurja:8.4 m3//h; Presioni:50 mkH/20; Fuqia:11.0 kW; Rryma:20 A; Lidhja Elektr	copë	1		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH KONDICIONIMI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
1	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	0.25		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA JASHTE LISTE				
2	An- NVAK-01	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.	m	270		
3	An- NVAK-02	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	m	140		
4	An- NVAK-03	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	m	270		
5	An- NVAK-04	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.9 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	m	135		
6	An- NVAK-05	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	m	50		
7	An- NVAK-06	F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 28.6 mm, kompletuar me gjithë termoizolim	m	55		
8	An- NVAK-07	F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lidhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit	copë	70		
9	An- NVAK-09	F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme	m	650		

10	An-NVAK-10	F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.	kg	38		
11	An-NVAK-012	F.V Tubo PPR Ø 32 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	m	384		
12	An-NVAK-013	F.V Tubo PPR Ø 40 per largimin e kondensatit kompletuar me rakorderi dhe fashetat	m	256		
13	An-NVAK-25	V. NJESI E JASHTEME VERSION POMPE NXEHTESIE VRF - 14 HP - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 40.0 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 40.0 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 17.9 kW - Koeficienti i performances: SCOP/SEER: 4.7/4.2 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A	copë	1		
14	An-NVAK-26	V. NJESI E JASHTEME VERSION POMPE NXEHTESIE VRV - 18HP - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 50.4 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 56.5 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 14.7 kW - Koficienti i performances: SCOP/SEER: 3.9/5.9 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A, k	copë	1		
15	An-NVAK-27	V. NJESI E JASHTEME VERSION POMPE NXEHTESIE VRF - 22 HP - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 61.6 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 61.6 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 22.7 kW - Koeficienti i performances: SCOP/SEER: 4.7/3.7 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A	copë	1		
16	An-NVAK-28	V. NJESI E BRENDESHME TIP NJESI MURALE VRF (1.7kW-4.5kW)	copë	71		

17	An- NVAK-31	F. NJESIA QENDRORE KONTROLLI Njesi iteligjente per kontrollin dhe menaxhimi per pajisjet e brendeshme dhe te jashtme komp NJESIA QENDRORE KONTROLLI Njesi iteligjente per kontrollin dhe menaxhimi per pajisjet e brendeshme dhe te jashtme kompletuar me gjithë sofuer dhe aksesoret e nevojshem per montim	copë	1		
		SHUMA 2:				
		3. PAJISJE JASHTË LISTE				
18	Pj	F. NJESI E JASHTEME VERSION POMPE NXEHTESIE VRF - 14 HP - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 40.0 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 40.0 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 17.9 kW - Koeficienti i performances: SCOP/SEER: 4.7/4.2 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A	copë	1		
19	Pj	F. NJESI E JASHTEME VERSION POMPE NXEHTESIE VRF - 18HP - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 50.4 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 50.4 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 17.3 kW - Koeficienti i performances: SCOP/SEER: 4.7/3.7 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A	copë	1		
20	Pj	F. NJESI E JASHTEME VERSION POMPE NXEHTESIE VRF - 22 HP - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 61.6 kW - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 61.6 kW - Fuqija elektrike ne Ftohje: W = 22.7 kW - Koeficienti i performances: SCOP/SEER: 4.7/3.7 Kompletuar me gjithë Gaz refrigerant R410A	copë	1		

21	Pj	F NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 1.5 kW - Heating: 1.7 kW - Gazi ftohëse:R410A - Power Sp: 1/220-240/50 Ph-V/Hz - Sound pressure: 28 dB(A) - Liquid/Gas Pipe: 6.35 /12.7 Kompletuar me gjithe pompe per largimin e kondesnes, termostatin e ambientit si dhe aksesoret e nevojsh	copë	35		
22	Pj	F NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 2.2 kW - Heating: 2.5 kW - Gazi ftohëse:R410A - Power Sp: 1/220-240/50 Ph-V/Hz - Sound pressure: 28 dB(A) - Liquid/Gas Pipe: 6.35 /12.7 Kompletuar me gjithe pompe per largimin e kondesnes, termostatin e ambientit si dhe aksesoret e nevojsh	copë	29		
23	Pj	F NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 2.8 kW - Heating: 3.2 kW - Gazi ftohëse:R410A - Power Sp: 1/220-240/50 Ph-V/Hz - Sound pressure: 29 dB(A) - Liquid/Gas Pipe: 6.35 /12.7 Kompletuar me gjithe pompe per largimin e kondesnes, termostatin e ambientit si dhe aksesoret e nevojsh	copë	1		
24	Pj	F NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 3.6 kW - Heating: 4.0 kW - Gazi ftohëse:R410A - Power Sp: 1/220-240/50 Ph-V/Hz - Sound pressure: 29 dB(A) - Liquid/Gas Pipe: 6.35 /12.7 Kompletuar me gjithe pompe per largimin e kondesnes, termostatin e ambientit si dhe aksesoret e nevojsh	copë	5		

25	Pj	F NJESI E BRENDESHME MURALE - Cooling: 4.5 kW - Heating: 5.0 kW - Gazi ftohëse: R410A - Power Sp: 1/220-240/50 Ph-V/Hz - Sound pressure: 3.5 dB(A) - Liquid/Gas Pipe: 6.35 /12.7 Kompletuar me gjithe pompe per largimin e kondesnes, termostatin e ambientit si dhe aksesoret e nevojs	copë	1		
26	Pj	F. NJESIA QENDRORE KONTROLLI Njesi iteligjente per kontrollin dhe menaxhimi per pajisjet e brendeshme dhe te jashtme kompletuar me gjithe sofuer dhe aksesoret e nevojshem per montim	copë	1		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: ARENA MK shpk
Ing, Endrit MYRTAJ

Investitori: BASHKIA POLICAN