



REPUBLIKA E SHQIPËRIË
BASHKIA ELBASAN
AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr 28/1 prot

Elbasan më 09/04 2023

Lenda : Dërgim Specifikime teknike për mallin : " *Blerje Materiale per sinjalistike horizontale Bojra Dilyent etj. "* .

DREJTORISE SE PROKURIMEVE

BASHKIA ELBASAN

Agjencinë e Shërbimeve Publike Elbasan po ju dërgon specifikimet teknike për mallin :
" *Blerje Materiale per sinjalistike horizontale Bojra Dilyent etj. "* ..

Specifikimet teknike paraqiten me te dhenat e meposhtme :

SPECIFIKIME TEKNIKE

Nr.	EMERTIMI	SPECIFIKIMET TEKNIKE
1	Boje e Bardhe Vijezi	Paketimi : 5 L Ngjyra e bardhe Sinjalistike rrugore horizontale e tipit reflektues me mikrosfera Karakteristikat teknike (të dhënat e marra në 20°C): Kupa e viskozitetit F/8 sek. 20 ± 2 e barabartë me 70-90(Njësia Krebs) Pesha specifike kg/lt $1,680 \pm 0,050$ Mbetje e thatë % 79 ± 2 Mbulimi teorik m ² /kg 1.4 - 1.6 (me trashësi 180-200 mikron) 1.0 – 1.2 (me trashësi 300 +/- 20 mikron) Grimca të parapërziera % $25 \pm 0,5$ Mikrosferat e indeksit të thyerjes i.ref. 1.51 Hollimi % 2 - 3 maksimumi në asfalt të ri për trafik 20-30 minuta në varësi të temperaturës dhe lagështisë relative ajri nën 70%
2	Boje e Verdhe Vijezi	Paketimi : 5 L Ngjyra e verdhe

Adresa :Lagjia "Shkumbini" (pranë rruges nacionale Elbasan-Gjinar" Klm 1) Tel. 058523312
E-mail :ashp@elbasani.gov.al

		Bojë reflektuese për shenjat e rrugëve, me tharje të shpejtë, me pigmente mbuluese e mbushëse me efekte specifike. Përbërja: Rezina Rezina Akrelike Densiteti I bardhe ISO EN 2811-1 1.65+-0.05gr/ml Viskoziteti ISO EN 2884-1-2 85-100KU Norma e përhapjes 1.711m²/kg-DFT 200 Tretesi 20%-30% Tharja 20-25 minuta Bioksidi Titanit me e madhe ose e barabarte 12% Reflektanca UNE 48073-2 B-0.85 Perberesit avullues me 105oC 70-80% Tharja UNE 135202 20-25minuta Referenca UNE 48073-2 B-0.85 LF7 Kteristikat teknike: Vlerat e referencës UM (të dhënat e marra në 20°C, R.H. 65%) Graviteti specifik (piknometri) C022 1,650 ± 0,050 Mbetje e thatë C033 % 81 ± 1 Përmbajtja Mikrosferat e parapërziera % 30,5 ± 0,5 Indeksi i thyerjes së mikrosferave 1.51 Retrorefleksioni i natës (RL) UNI EN 1436:2008 R0 Dukshmëria gjatë ditës QD UNI EN 1436:2008 Q4 Rezistenca ndaj rrëshqitjes SRT UNI EN 1436:2008 S2 Faktori i ndriçimit β UNI EN 1436:2008 B5
3	Boje e kuqe Vijezi	Paketimi : 5 L Ngjyra e kuqe Bojë reflektuese për shenjat e rrugëve, me tharje të shpejtë, me pigmente mbuluese e mbushëse me efekte specifike. Përbërja: Rezina Rezina Akrelike Densiteti I bardhe ISO EN 2811-1 1.65+-0.05gr/ml Viskoziteti ISO EN 2884-1-2 85-100KU Norma e përhapjes 1.711m²/kg-DFT 200 Tretesi 20%-30% Tharja 20-25 minuta Bioksidi Titanit me e madhe ose e barabarte 12% Reflektanca UNE 48073-2 B-0.85 Perberesit avullues me 105oC 70-80% Tharja UNE 135202 20-25minuta Referenca UNE 48073-2 B-0.85 LF7 Karakteristikat teknike: Vlerat e referencës UM (të dhënat e marra në 20°C, R.H. 65%) Graviteti specifik (piknometri) C022 1,650 ± 0,050 Viskoziteti i kupes Ford n°8 21 +/- 2 i barabartë me 70-90 KU (Njësia Krebs) Mbetje e thatë C033 % 81 ± 1 Përmbajtja Mikrosferat e parapërziera % 30,5 ± 0,5 Indeksi i thyerjes së mikrosferave 1.51 Retrorefleksioni i natës (RL) UNI EN 1436:2008 R0 Dukshmëria gjatë ditës QD UNI EN 1436:2008 Q4 Rezistenca ndaj rrëshqitjes SRT UNI EN 1436:2008 S2 Faktori i ndriçimit β UNI EN 1436:2008 B5

4	Dilyent	per bojera dhe primera. transparent , e pershtatshme per te holluar primerat dhe zmallot me tharje te shpejte
5	Tenije 30 m	Shirit ngjitës letre, tenije, 35 mmx30 m
6	Shabllova me stampime te ndryshme	Per vizime rrugore
7	Rul per lysterje	me forme kompakte dhe ndertuar nga materiale te cilesise se larte. Ideale per lysterjen e siperfaqeve te punes me boje vaji dhe boje me baze uji. Cilindrat e ndryshem te Rulit, te mundesojne aplikim te bojës ne forme te lemuar dhe siperfaqe abrazive. Forma gjeometrike e mbajteses se bojës, te krijoje mundesine per shperhapje te mire dhe te njetratshme te bojës ne Rul.
8	Spango kukull	• Materiali: Polipropilen • Ngarkesa maksimale: 30kg • Pesha: 0.1kg • Gjatësia: 30m
9	Kon rruge	Kon sigurie Përmasa: 50cm Materiali Plastik
10	Vaj lubrifikant	Vaj për lubrifikimin 1 Lt. Lubrifikon zinxhira ingranazhe etj. duke i mbrojtuar ato nga ndryshku, konsumimi, nxejja dhe ndihmon ne jetegjatesine e pajisjes.

Shenim: Mallrat te jene te shoqeruara me certifikaten e cilesise se mallit.

Konceptoi:

Spec. Naim Cangoja

P/Sektorit Ndrimit: Mark Qosja

Per Sektorin Teknik: Zerina Broshka

Mirator
Drejtori Pergjithshem ASHP
Edvin PALLOSHI

