



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE
BASHKIA SARANDE

Adresa: Rr.Adem Sheme, nr.44, lagja nr.2 Sarande Tel:085224210 e-mail ndermarrja.sherbimeve@gmail.com

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti: "Blerje materiale per rinovim linjash elektrike"



Fotoelement (RI Muzgu)

- Tipi : Sensor fotoelektrik
- Fuqia : 1200W
- Shkalla e mbrojtjes : IP44
- Tensioni: 220-240V
- Rryma nominale: 16A

Leshues 40A

- Leshues magnetik (kontaktor): 380-400 V,
- Numri i kontakteve kryesore; NO 3
- Numri i kontakteve kryesore: NC 0
- Numri i kontakteve ndihmese; NO 2
- Numri i kontakteve ndihmese ; NC 2
- Tensioni maksimal; 1000V AC
- Rryma nominale e punes; 40A
- Fuqia nominale e operimit; 22KW
- Tensioni Impulsiv; 8kV
- Tensioni i qarkut te komandimit; 230V,50Hz
- Gjeresia; 50mm
- Gjatesia; 90mm
- Thellesia; 100mm
- Pesha; 400g

Automat 10A,1P 230V

- Standartet IEC/EN 60947-2
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 1
- Rryma nominale 10A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 3.2W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA

- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 20000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maximal i lidhjes 0.75-25mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 25A

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 1
- Fuqia max: 4.5kA
- Materiali: baker/ Plastik
- Tensioni: 230V
- Shkalla e mbrojtjes: IP20
- Rryma nominale 25A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.2W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 20000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maximal i lidhjes 0.75-25mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 40A

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 1
- Rryma nominale 40A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.8W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 10000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maximal i lidhjes 0.75-35mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Ndricues rrugor Led 60 W.

- Diametri i fiksimit me shtyllen D=60mm.
- Burimi i drites SMD (SurfaceMounted Device),
- Fuqia elektrike P=60w,
- KENDI I PERHAPJES SE DRITES 155°,
- Temperatura e ngjyres 5000K,
- Fluksi i drites 11900 lm 170lm/Watt,
- Temperatura e punes T (-25/50°C) ,
- Tensioni i punes $U_i = 220V$ $f=50hz$,
- CRI >80,
- Faktori i fuqise $\cos\theta=0.9$,
- Shkalla e izolacionit per grupin optik IP67, IK 08

Kabell bakri 2x1,5

- Tipi : Percjelles elektrike
- Certifikata : CEI 20-22II
- Tensioni : 380/750V
- Materiali : Baker
- Ngjyra : Gri
- Paketimi : 100m
- Seksioni (mm^2) : 2 x 1.5
- Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2
- Temperatura e punës : +5°C - +60° C on the conductor
- Forca maximale ne terheqje:15 N/mm²
- Trashesia e izolacionit: 0.7mm



Kabell ABC me seksion 2x16, Aksesore mbajtes dhe morseteri per ABC



Kablli me katër percjelles dhe dy percjelles, përbëhet nga percjellësa alumini të izoluar të cilët janë gërshetuar në formën e litarit dhe nuk kanë mbulesë të përbashkët .Kablli konform standarteve IEC. Do të pranohen gjithashtu pajisjet, materialet ose puna që përkon me standardet nderkombetare të njohura që garantojnë cilësi të njëjtë ose më të lartë se standardet e specifikuara. Çdo percjellës përbëhet nga tela alumini të cilët janë gërshetuar në formën e litarit dhe janë të gjithë të izoluar me një mbulesë polietileni; kjo mbulesë përforcohet dhe testohet me një izolim të dyfishtë. Të gjithë këta percjellës funksionojnë si një i vetëm, duke e shpërndarë sforcimin në të gjithë gjatësinë etyre. Certifikatat e prodhuesit ISO 9001 ose ISO 9002

Kushtet e punes

- Tensioni nominal 0.6/1 kV
- Temperature e lejuar e punes 90° C
- Temperature maks. 250°C
- Temperatura e magazinimit: -35 ° C, min
- Kampata maksimale 60 m
- Kampata mesatare: 40 m

Aksesore kablli ABC, morseta, tirante



Kaseta elektrike metalike me permasa 50x60x20cm e kompletuar me Shine metalike per vendosjen e elementeve elektrike



- Dimensionet 50x60x20cm
- Klasa e Mbrojtjes IP65
- Numri i moduleve vertikale 4
- Numri i moduleve Din 25
- Numri total i Moduleve 100

Nastro izolant ngjyre e zeze 19x25x0.18

- Tipi: 3M
- Gjatësia: 25m
- Gjerësia: 15mm
- Materiali: PVC
- Standarti: ISO 9001 ose ISO 9002

Nastro izolant 19x9.5x0.22 I zi,igomuar kunder lageshtires.

- Tipi: Nastro izolant
- Gjatësia: 19m
- Gjerësia: 9.5mm
- Materiali: Pvc
- Trashësia: 0.22mm
- Standarti: ISO 9001 ose ISO 9002

Terminale ne forme kunji 8x1.5 , 2.5 mm .

- Diametri: 8mm
- Materiali: Bakër I galvanizuar në kallaj+plastik
- Forma: Kunji

Krah shtylle per ndricuesin

- Modeli: Ndririm rrugor
- Tipi: celik i xinguar
- Gjatesia : 1.5 m
- Diametri : $\varnothing$ 60
- Lyerja me boje elektrostetike (200°C)