

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCES

Loti - III Kamioncina të Bashkisë Mallakastër dhe NSHP

Në zbatim të Urdhërit të Brendshëm të Titullarit të Autoritetit Kontraktor të Bashkisë Mallakastër Nr.18 datë 16/01/2025 (shkresa nr.196 prot, datë 16.01.2025) “Për ngritjen e komisionit për identifikimin e nevojës, përcaktimin e zërave , shërbimeve dhe sasise, hartimin e specifikimeve teknike, termave të referencës, marrjen e ofertave , përlogaritjen e fondit limit dhe hartimin e preventivit”. Komisioni paraprakisht u fokusua në hartimin e specifikimeve teknike për të gjitha pjesët e këmbimit që nevojiten për mjetet e Bashkisë Mallakastër dhe të Ndërrmarjes së Shërbimeve Publike.

Më poshtë jepen në mënyrë të detajuar specifikimet teknike për pjesët e këmbimit.

Më poshtë jepen në mënyrë të detajuar specifikimet teknike për pjesët e këmbimit.

Specifikimet teknike KAMIONCINA

Specifikimet teknike nuk kanë asnjë kërkesë apo reference të ndonjë marke apo emër i veçant, patente, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, pervec rasteve kur nuk egziston një mënyrë e mjaftueshme, e sakt apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kushte që fjalet “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

- **Specifikime Teknike: Gomat të jenë peshe.**

Gomat të jenë të reja (të pa riveshura).

Të jenë industriale jo goma bujqësore.

Në sipërfaqet anësore, çdo gomë duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:

- Prodhuksi (marka)
- Emërtimi i gomës
- Përmasat e gomës (sipas kërkesave) dhe profili i batistradës
- Indeksi i ngarkesës dhe i shpejtësisë
- Numri i miratuar UN/ECE i prodhuesit të gomës (tregon se prodhimi i gomave bëhet në përputhje me rregullat e vendosura nga UN/ECE)
- E (standarti i BE) ose DOT (standarti amerikan) - etj.
- Kodi i prodhuesit të gomës.
- Kodi i gomës (për shembull EA – Kodi i gomës 295/80 R 22.5).
- Data e prodhimit (për shembull 2023 - prodhuar në javën e dhjetë të vitit 2023)

Të jenë të prodhimit për përdorim për 4 stinë, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit.

Të kenë etiketën e BE-së, e cila ofron informacion më gjithpërfshirës rreth gomave të zgjedhura dhe mbulon edhe të gjitha gomat e mjeteve të rënda. Ajo ofron informacion objektiv, të besueshëm dhe të krahasueshëm të bazuar mbi tre karakteristika të rëndësishme të performancës së gomave: rezistencën në rrotullim dhe si rrjedhojë efikasitetin e karburantit- mbërthimin në rrugë të lagur dhe zhurmën e jashtme në rrotullim.

Të jenë të prodhimit jo më herët se 12 muaj nga data e zhvillimit të tenderit.

Garancia jo më pak se 40.000 (dyzetë mijë) kilometra. Shoqëritë gjatë periudhës së garancisë janë të detyruara të kryejnë zëvendësimin e gomave me difekt për shkak të prodhimit ose cilësisë së dobët, pas marrjes së njoftimit nga enti pritës i mallit.

- **Specifikime Teknike: Bateri**

- Karakteristikat baze të Baterive
- Tensioni nominal Un: 12 V
- Me kapacitet 100Ah- CCA: Vlera e rrymes elektrike ne $-18^{\circ}\text{C} \geq 820\text{A}$
- Me kapacitet 136Ah-CCA: Vlera e rrymes elektrike ne $-18^{\circ}\text{C} \geq 920\text{A}$

Bateritë të garantojnë punë të rregullt deri në 12 muaj nga dita e furnizimit.

Çertifikata e garancisë së baterive të jetë e plotësuar dhe të shoqërojë mallin në momentin e dorëzimit të tij.

Bateritë të kenë të stampuara në trupin e tyre marketimin me shkrim të qartë për të dhënat:

- Tipin
- Prodhuesin
- Tensionin e Punes
- Kapacitetin
- Rrymen ne (-18°C) ose vleren CCA-ne Amper
- Daten e Prodhimit
- Koha e garancise të jetë jo më e vogël se 12 muaj, nga koha e lëvrimit të mallit

Gjatë periudhës së garancisë, furnizuesi ka për detyrë të zvendësoje me shpenzimet e veta, baterinë e dëmtuar jo për shkak të shfrytëzuesit.

- **Specifikimet teknike: Vaj hidrauliku HV 68**

Grada:			68
	Metoda Testimit	Njësia	
Gjendja fizike			E lengshme
Ngjyra			qelibar
Aroma			Arome vaji
Densiteti në 15°C	S SH EN ISO 3675	kg/m^3	889
Përmbajtja e ujit	S SH EN ISO 3733		-
Përmbajtja e hirit	S SH EN ISO 6245		-
TBN mg KOH/gr	ISO 3771		-
Indeksi i viskozitetit	ASTM D 2270		Min 150

Viskoziteti kinematik në 40°C	S SH EN ISO 3104	mm ² /s	67-74.8
Viskoziteti kinematik në 100°C	S SH EN ISO 3104		10.5-12.47
Pika e ngrirjes	S SH EN ISO 3016	°C	Min -28
Temperatura e flakërimit	ASTM D 92 S SH EN ISO 2592	°C	Min 226

* **Specifikime teknike: Rrip dinamo,**

- Rripat duhet të jenë të reja, si dhe të jene të një cilësie të mirë.
- Rripat duhet të jenë në përputhje me tipin dhe markën e mjeteve.

• **Specifikime teknike: Ventilator deferi + radiator**

- Ventilatori duhet të jetë i ri, si dhe të jete i një cilësie të mirë.
- Ventilator deferi duhet të jetë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit.
- Radiatori duet te jete I ri në përputhje me tipin dhe markën e mjetit

• **Specifikime teknike: Disk Freksioni, Kit freksioni**

- Disk Freksioni duhet të jetë i ri, si dhe të jetë i një cilësie të mirë.
- Kit Freksioni duhet të jetë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit.
- Koha e garancise të jetë jo me e vogel se 6 muaj, nga koha e lëvrimit të mallit
- Gjatë periudhës së garancisë, furnizuesi ka për detyre te zvendesoje me shpenzimet e veta, Diskun e Freksioni e dëmtuar jo për shkak të shfrytëzuesit

• **Specifikime teknike: Ferrota**

- Ferrotat duhet të jenë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit sipas kërkesës.
- Ferrotat duhet të jene të reja, si dhe duhet të jene të një cilësie të mirë në mënyre që të kryejnë më së miri funksionin e frenimit.
- Ferrotat duhen të jenë të shoqeruara me dokumentacionin e origjines të prodhuesit të tyre dhe të jenë të ambalazhuara sipas standarteve të BE.

• **Specifikime teknike: Kok Monco, Paralel, Zbare**

- Kok Monco, Paralel, Zbare duhen të jenë origjinale në përputhje me tipin dhe markën e mjetit.
- Kok Monco, Paralel, Zbare duhen të jenë të reja, si dhe të jene të një cilësie mjaft të mirë.

• **Specifikime teknike:** Gomina të Stabilizatorëve të parë, Gomina të Stabizatorëve të mbrasëm, Gomina Shtangash, Gominat e para, Gomina ekujlibratori, Gomina shpatulle 2x2, Gomina të amortizatorëve të gabinës, Set gominash korpusi, Gomina piston graso etj, *duhet të jenë rigjinale në përputhje me tipin dhe markën e mjeteve si dhe duhet të jenë të reja, si dhe të jenë të një cilësie të mirë.*

• **Specifikime teknike: Amortizator, Stabilizator, Krahët e mbrasëm,**

- Amortizator, Stabilizator, Krahët e mbrasëm duhet të jenë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit.
- Amortizator, Stabilizator, Krahët e mbrasëm duhet të jenë të reja, si dhe të jenë të një cilësie të mirë.

- **Specifikime teknike: Llamba Makine (llamba sinjalistike + feneri)**

- Llambat e Makinave (llamba sinjalistike + feneri) duhet të jenë të reja, si dhe të jenë të një cilësie të mire, si dhe të jenë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit sipas kërkesës.

- **Specifikime teknike: Sofjet ajri**

Ne përputhje me tipin dhe markën e mjetit

- të jenë të reja, si dhe të jenë të një cilësie të mirë.

- **Specifikime teknike :Jasteket e ajrit**

Ne përputhje me tipin dhe markën e mjetit

- të jenë të reja, si dhe të jenë të një cilësie të mirë.

- **Specifikime teknike:Riparim motorri**

» **Garancia e nje motorri te jete 1 (nje) vjecar nga kryerja e shërbimit**

» **Mor te harxhoj vaj ne nje nderrim**

- **Specifikime teknike: Premistop 160*180*12 set**

- Premistop 160*180*12 set duhet të jenë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit.
- Premistop 160*180*12 set duhet të jenë të reja, si dhe të jenë të një cilësie të mirë.

- **Pompacia e kamionit, pompaci shasie**

Pompacia e Kamionit, pompaci shasie duhet të jetë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit sipas kërkesës. Koha e garancisë të jetë 12 muaj, nga koha e lëvrimin të mallit, gjatë periudhës së garancisë, furnizuesi ka për detyrë ta zvendësojë me shpenzimet e veta, Pompacinë e dëmtuar jo për shkak të shfrytëzuesit.

- **Spinota të ndryshëm, bokulla, dhëmb kove, koka grasatimi, ronderle metalike F45, premistop graso F45, gomina Pistoni grasos, set gominash korpusi, rekord 90° 3/4 35P, rekord 3/4 35P, tubo 5/8 29H, bokulla presimi 5/8, tubo 1/2 25H, bokulla presimi 1/2, etj, duhet të jenë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit si dhe të jenë të një cilësie të mire.**

- **Guzhineta qëndrore (trasmisioni), guzhineta të moncos të para**

Guzhineta të moncos të para, guzhineta qëndrore (trasmisioni) duhet të jetë në përputhje me tipin dhe markën e mjetit sipas kërkesës, furnizuesi ka për detyrë ta zvendësojë me shpenzimet e veta, guzhinetën qëndrore (trasmision), guzhineta të moncos të para e dëmtuar jo për shkak të shfrytëzuesit, si dhe të jenë të reja.

- **Riparim - Shërbime**

Riparim i pompës së ujit, Riparim dinamo + motorrino, riparim i pistonit të pjesës së kontenierit, riparim i pompës së naftës, riparim pistonit i këmbës së skrepi, riparim i radiatorit (izolimi i tij nga rrjedhje ujë në një vend) riparim sistemi ajrit (valva e ajrit, sofjet), riparim

pompa e kazanit, riparim i kamios malor-fushor, riparim i sistemit të ajrit për ngritjen e pajisjeve që thithin, riparimi i sistemit të ecjes kamio, riparim sistemi ajrit për shtytjen e ujit (valva e presionit të ujit), riparim dinamo, Riparim kamio (ingranazhi i aksit, që ve në lëvizje agregatin për prerje bimësie), riparim kazani (ti saldohet një llamarinë me trashësi 5 mm, gjatësi 5 m, gjerësi 2.3 m), riparim kryqi transmisionit, riparim Çelësat që komandojnë hapjen dhe mbylljen e xhamave, riparim sistemi ajrit (çelësi i ajrit të kabinës), riparim pistonit të gabines (set gominash), riparim i reduktoreve të parë (set permistop, guzhineta, vaj red), riparim i kovës së përparme, riparim i pompës së hidraulikut etj.

- **Riparim motorri**, të mjetit të jetë me një garanci 1 vjetore nga shërbimi i saj, pjesët e zvendësuar të jenë sipas markës së mjetit, si dhe cilësore,
- **Riparimi Gunicone Testate**, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,

-Riparim Reduktoresh, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
-Riparimi Kamios, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
- Riparimi Ridodos, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
- Riparimi Pompes naftes, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
- Riparimi Mocove, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
-Riparimi Injatoresh, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
- Riparimi Direfenciali, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
- Riparimi Frenash, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
- Riparimi Pompes ujit, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
-Riparimi Pompes idraulike, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,
- Riparimi Ajri plus valvula, garancija të jetë një vjetore nga kryerja e shërbimit të saj,

- * **Riparim (saldime)**, mbi spondet në masën 50 %, të trau mbi sinjalet në masën 45 %, riparim kazani (ti saldohet një llamarinë me trashësi 5 mm, gjatësi 5 m, gjerësi 2.3 m), etj.
Çdo lloj riparimi apo shërbimi që do të kryhet mjetit, në pjesët e salduara të lyhen me bojë.

Çdo lloj riparimi apo shërbimi që do të kryhet mjeteve, koha e garancisë të jetë jo më e vogël se 1 vit nga data e kryerjes së shërbimit të mjeteve.

Afati i levrimit të shërbimit do të jetë 18 muaj.