



BASHKIA SELENICE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SELENICË
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT, MJEDISIT DHE INVESTIMEVE

Specifikime Teknike

mbi

Objektin: “PËRMIRËSIM I SHTRESAVE RRUGORE NË FSHATRA T E
BASHKISË SELENICË NË BASHKËPUNIM ME (FSHZH 2025)”

1- Rrugë e brëndeshme fshati Amonicë.

Kjo rrugë do të ketë një gjatësi $L = 1100$ m, gjerësi 3.5 m .

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 20/25 (M 250) me trashësi 10 cm, me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 8 mm.

Shtrati i rrugë i rrugës do të përpunohet me shtresë çakëlli mbeturina kave me trashësi 10 cm i hapur dhe ngjeshur me makineri.

2- Rruga e brëndeshme fshati Gërnec

Kjo rrugë do të ketë një gjatësi $L = 600$ m, gjerësi 3.5 m .

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 20/25 (M 250) me trashësi 10 cm, me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 8 mm.

Shtrati i rrugë i rrugës do të përpunohet me shtresë çakëlli mbeturina kave me trashësi 10 cm i hapur dhe ngjeshur me makineri.

3- Rruga fshati Kocul (Lagja Ondriç).

Kjo rrugë do të ketë një gjatësi $L = 650$ m, gjerësi 3.5 m.

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 20/25 (M 250) me trashësi 10 cm, me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 8 mm.

Shtrati i rrugë i rrugës do të përpunohet me shtresë çakëlli mbeturina kave me trashësi 10 cm i hapur dhe ngjeshur me makineri.

Kjo rrugë do të ketë një gjatësi $L = 500$ m, gjerësi 3.5 m.

Rruga do të shtrohet me betonë markë C 20/25 (M 250) me trashësi 10 cm, me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik $\varnothing 8$ mm.

Shtrati i rrugës do të përpunohet me shtresë çakëlli mbeturina kave me trashësi 10 cm i hapur dhe ngjeshur me makineri.

5- **Rruga fshati Resulaj.**

Kjo rrugë do të ketë një gjatësi $L = 320$ m, gjerësi 3.5 m.

Rruga do të shtrohet me betonë markë C 20/25 (M 250) me trashësi 10 cm, me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik $\varnothing 8$ mm.

Shtrati i rrugës do të përpunohet me shtresë çakëlli mbeturina kave me trashësi 10 cm i hapur dhe ngjeshur me makineri.

6- **Rruga fshati Gjorm.**

Kjo rrugë do të ketë një gjatësi $L = 500$ m, gjerësi 3 m.

Rruga do të shtrohet me betonë markë C 20/25 (M 250) me trashësi 10 cm, me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik $\varnothing 8$ mm.

Shtrati i rrugës do të përpunohet me shtresë çakëlli mbeturina kave me trashësi 10 cm i hapur dhe ngjeshur me makineri.

Gjate hedhjes së betonit të kihet parasysh vibrimi i tij. Betoni të shoqerohet me certifikatën e cilësisë. Si dhe të bëhen provëza të herë pas herë për të vërtetuar cilësinë e tij.

Të gjitha punimet do të kryhen në përputhje të plotë me KTZ dhe standartet në fuqi, si dhe çmimet e punimeve do të referohen “Manualit Teknik të Çmimeve” të miratuar V.K.M. Nr.216 datë 13.04.2023. Duke qenë se ky investim nga Bashkia e Selenicës rrjedh nga projekti i fituar në bashkëpunim me FSHZH dhe akte marrëveshjeje të lidhura ndërmjet dy institucioneve. Bashkia do të vendosë në dispozicion të subjektit zbatues materialin e cimentos. Gjithashtu theksojmë se zgarat e hekurit dhe tombinot do të vendosen në objekt nga Bashkia e Selenicës.

Hartuesi

Ing. K.Bedinaj

Ark. T. Haxhiaj

Ark. F. Devollaj