

''Mjeti Mini Fadromë''

Viti i Prodhimit - Jo me i vogël se 2023

Jo me shume se 10 ore pune

KONFIGURIMI I PERGJITHSHEM:

- Kabine e mbyllur me ngrohje dhe ajer te kondicionuar, me anim per lart(per akses ne komponent te ndryshem ne mirembajtje)
 - Kabine e certifikuar sipas standarteve eurpiane ROPS dhe me nivele te zhurmave maksimalisht 83 dB (A) nga brenda kabines.
 - Kapje e shpejte per vegla pune te ndryshme
 - Standarte e emetimit EU Stage V
 - Pajisje per montim ne distance.
- Motorri
0. Fuqia Bruta 50-55 kw
 1. Fuqia Neto 49-55 kw.
 2. Vëllimi i punës: 2.2-2.5 L
 3. Goditja: 100 mm -120 mm
 4. Diametri:84 mm-90 mm
- I- Peshat
- Pesha Operative 2650-3000 kg
- II- Transmetimet
- Shpejtësia e lëvizjes (perpara dhe mbrapa)
 - Një shpejtesi:10-15 km/h
 - Opsioni dy shpejtesi: 15-20 km/h
- III- Specifikime Operative

Kapaciteti i vlerësuar operativ:700-800 kg

0. Opsion per te vendosur kundrapesha
1. Ngarkesa maksimale para përmbysjes: 1000-1500 kg
2. Fuqia e thyerjes, cilindri i pjerresise: 1750-1800 kg
3. Lartesia maksimale e ngritjes se koves : minimumi 3650 mm
4. Hapesire e lire maksimale ne ngritje dhe shkarkim minimumi 2050 mm
5. Kendi maksimal ne shkarkim : minimumi 45 grade
6. Depozita e naftes kapaciteti : minimumi 55 litra

IV- Sistemi hidraulik

Rrjedha hidraulike standart:

0. Presioni hidraulik i karrocerisë 23000-24000 kPa
1. Rrjedha hidraulike e karrocerisë: 69-70 L/min
2. Fuqia Hidraulike (e llogaritur): 26-30 kw

V- Rrjedha Hidraulike-Me kapacitet të lartë:

- Presioni maksimal hidraulik i karrocerisë: 23000-24000 kPa
- Rrjedha maksimale hidraulike e karrocerisë: 95-105 L/min
- Fuqia Hidraulike (e llogaritur): 35-42 kw .

VI- Agregatet

KOVA NGARKUESE

- gjerësia minimale 1550 mm
- kapaciteti minimal 0.35 m³

Ruspë bore 1580-2000 m, me teh metalik dhe me kënd manovrimi.

- lartësia e thikes minimale 600 mm
- Kendi i kthimit maksimal: minimalja 30 grade

VII- Pastruese bore me kove me hedhje

0. Gjerësia e hyrjes: 170-200 cm
1. Gjerësia e pergjithshme: 200-220 cm
2. Lloji i Preg Peshë: 470-550 kg
3. Lartësia e pergjithshme: 180-190 cm
4. Gjatësia e pergjithshme: 90-105 cm
5. Fluksi optimal i hidraulikes: 75-90 L/min
6. Presion optimali hidraulikës: 20000-25000kPa
7. Lartësia e prerjes: 85-90 cm
8. Hedhja maksimale: 12-15 m
9. Diametri i aguerit: 45-50 cm
10. Diametri i ventilatorit të impellerit :60-75 cm
11. Gjerësia e ventilatorit të impellerit: 20-25 cm
12. Rrotullimi i grykës: 270 grade