

Shtojca Nr.6

AUTORITETI KONTRAKTOR AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE URBANE

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të Kamionçinës 3.5 Ton me Vinç

- Lloji: Naftë
- Kapaciteti i motorrit: jo me e vogel se 2.2 L
- Fuqia minimale: jo me pak 75 kW (rreth 100 kuaj fuqi).
- Standardi i emetimeve: Euro 5 ose më i ri.
- Transmisioni: Manual ose automatik
- Viti minimal i prodhimit: jo me I vjeter 2010
- Kilometrazhi maksimal: jo me shume se 150,000 km.
- Pesha bruto (GVW): jo me pak 3,500 kg.
- Kapaciteti i ngarkesës: Jo me e vogel se 1,000 kg.
- Aks i pasëm i përforcuar: Për stabilitet më të mirë gjatë përdorimit të vinçit.
- ABS (Sistemi Anti-blokim i Frenave).
- ESP (Programi Elektronik i Stabilitetit).
- Airbag për shoferin dhe pasagjerin.
- Bllokues diferenciali për terrene të vështira.
- Numri i vendeve: Minimumi 2 vende per pasagjere
- Goma: Aksi pasem dopio gome

Karroceria (Vetëshkarkuese)

- Kapaciteti i ngarkesës: Minimumi 1.5 ton
- Mekanizmi i shkarkimit: Pistona hidraulikë (shkarkim nga mbrapa ose anash)
- Gjatësia e karrocerisë: jo me e vogel se 3.0 metra
- Gjerësia e karrocerisë: jo me e vogel se 1.8 metra

SPECIFIKIMET E VINÇIT

- Kapaciteti i ngritjes: Minimumi 500 kg në rrezen maksimale.
- Lartësia maksimale e ngritjes: Minimumi. 5 metra.
- Lloji i vinçit: Hidraulik,
- Sistemi i kontrollit: Kontroll manual ose telekomandë
- Stabilizatorë anësorë: Dy këmbë mbështetëse për stabilitet gjatë ngritjes së ngarkesave.

CERTIFIKATA DHE GARANCIA:

- Certifikata dhe targa shqiptare: Kamionçina duhet të jetë e regjistruar me targa shqiptare, kolaudim dhe siguracion, gati për përdorim
- Garancia: 6 muaj garanci për performancën e kamionçinës dhe vinçit, duke përfshirë çdo problem teknik të mundshëm që mund të lindë gjatë periudhës së garancisë

- Shërbime dhe Mirëmbajtja: Të gjitha shërbimet dhe mirëmbajtja të kenë qenë të realizuara në kohë dhe dokumentet përkatëse të jenë të disponueshme me liber sherbimi

-Motorri të jetë në gjendje të mirë dhe të mos ketë rrjedhje vaji.

-Pjesët hidraulike të jenë pa rrjedhje

-Kamioncina duhet të jetë me të gjitha pajisjet standarte normale, dhe e gatshme për punë.

-Karakteristikat e sigurisë të sistemit të frenimit, drejtimit, ecjes, ndriçimit, dhe të gjitha paisjet dhe aparaturat duhet të jenë funksionale dhe konform rregullave dhe standardeve të Bashkimit Europian.

-Gabina duhet të jetë konform rregullave të Bashkimit Europian

-Periudha e lëvrimit maksimum 10 dite nga dita e nënshkrimit të kontratës.

-Çmimi i kamioncines përfshin transportin deri në objekt.